

LEGENDA:

- JESTV. OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z KERAMICKÝCH PANELOV A DOMUROVANIE Z TEHÁL CD-INA C HR. 350 mm ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT NA BÁZE POLYSTYRÉNU EPS-F 70 HR. 160 mm
- Žb STĹP - MONTOVANÝ SKELET
- JESTV. PRIEČKY Z TEHÁL DUTÝCH METRICKÉHO FORMÁTU NA MALTU MVC 20
- OKNÁ: PLASTOVÉ, VYSTUŽENÉ, FARBA BIELA, RÁM MIN. 5 KOMOROVÝ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, u=0,6W/(m2.K), UW = max. 1,2 W/(m2K), RW = min. 30 dB
- DVERE: HLINÍKOVÉ, VYSTUŽENÉ, FARBA BIELA, RÁM MIN. 5 KOMOROVÝ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, u=0,6W/(m2.K)
- NOVÝ VONKAJŠÍ PARAPETZ POPLASTOVANÉHO PLECHU
- NOVÝ VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET
- NOVÁ VETRACIA MRIEŽKA PLASTOVÁ
- OSTENIE: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT NA BÁZE POLYSTYRÉNU EPS-F 70 HR. 20 mm
- NADPRAŽIA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT NA BÁZE POLYSTYRÉNU EPS-F 70 HR. 20 mm
- REKONŠT. MARKÍZOV - OBRYTIE OPADÁVAJÚCEJ OMIETKY A DEMONTÁŽ JESTV. OPLECHOVANIA - ZATEPLENIE SPODNEJ, BOČNEJ A ČELNEJ ČASTI ZATEP. SYSTÉMOM BAUMIT NA BÁZE POLYSTYRÉNU EPS-F70 HR. 40 mm - NOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - NOVÉ OPLECHOVANIE ODKVAPOV