## Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov v 01

| Ozn. vo výk. | Popis, prípadne schématické zobrazenie | Skladobné rozmery B x H (mm) | Technická norma katalóg | Počet ks 1.NP | Počet ks Spolu | Vrchné kovanie | Zasklenie | Farebný odtieň STN673067 alebo RAL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 |  Plastové okno, dvojkrídlové, vrchná časť otváravá, spodná časť sklopná, plastový profil vystužený,okno je vybavené interiérovými žalúziami – biele | okno 2000x2000 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | 17 | 17 | Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie | Zaklenie je súčasťou dodávky, izolačné dvojsklo U=max 1,1 W/(m2.K) | biela RAL 9000 | |
| | Plastová parapetná doska, oko súčasť dodávky okien | dl= 2000 š.= 50 hr.= 25 | DITO | 17 | 17 | – | – | biela RAL 9000 | |
| | **Oplechovanie parapetu poplastovaný plech hr. 2 mm** | **dl= 2000 r.š.= 200** | DITO | 17 | 17 | – | – | biela RAL 9000 | |
| 002 |  Plastové okno, jednokrídlové, časť otvárovo –sklopné, plastový profil vystužený,okno je vybavené interiérovými žalúziami – biele | okno 1000x800 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | 3 | 3 | Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie | Zaklenie je súčasťou dodávky, izolačné dvojsklo U=max 1,1 W/(m2.K) | **biela RAL 9000** | |
| | Plastová parapetná doska, oko súčasť dodávky okien | dl= 1000 š.= 50 hr.= 25 | DITO | 3 | 3 | – | – | biela RAL 9000 | |
| | **Oplechovanie parapetu poplastovaný plech hr. 2 mm** | **dl= 1000 r.š.= 200** | DITO | 3 | 3 | – | – | biela RAL 9000 | |

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

## Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov v 02

| Ozn. vo výk. | Popis, prípadne schématické zobrazenie | Skladobné rozmery B x H (mm) | Technická norma katalóg | Počet ks 1.NP | Počet ks Spolu | Vrchné kovanie | Zasklenie | Farebný odtieň STN673067 alebo RAL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 |  Plastová zasklená stena – plastové dvere dvojkrídlové, otváravé, plastový profil vystužený, spodná časť plná netransparentná dvere so opatrené únikovým kovaním protipožiarne dvere EI30 C3-D1 | zasklená stena 1060x2850 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | LAVÉ 1 PRAVÉ 0 | LAVÉ 1 PRAVÉ 0 | Kovanie je súčasťou dodávky zasklenej steny | Zaklenie je súčasťou dodávky, izolačné dvojsklo U=max 1,1 W/(m2.K) Spodná časť plná | **biela RAL 9000** | |
| V02 |  Plastová zasklená stena – plastové dvere dvojkrídlové, otváravé, plastový profil vystužený, spodná časť plná netransparentná dvere so opatrené únikovým kovaním | zasklená stena 1810x2850 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | LAVÉ 1 PRAVÉ 0 | LAVÉ 1 PRAVÉ 0 | Kovanie je súčasťou dodávky zasklenej steny | Zaklenie je súčasťou dodávky, izolačné dvojsklo U=max 1,1 W/(m2.K) Spodná časť plná | **biela RAL 9000** | |

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

## Výpis dverí so zárubňami a výpis protipožiarnych dverí v 03

| Ozn. vo výk. | Popis, prípadne schématické zobrazenie | Skladobné rozmery B x H (mm) | Technická norma katalóg | Počet ks 1.NP | Počet ks Spolu | Vrchné kovanie | Zasklenie | Farebný odtieň STN673067 alebo RAL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 |  Drevené dvere interiérové s nalepenou fóliou – s polodrážkou hladké, jednokrídlové v obložkovej zárubni. dvere bez požiadavky na poz. bezpečnosť dvere sú dodávané aj s drevenným prahom | dvere 900x1970 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | LAVÉ 0 PRAVÉ 1 | LAVÉ 0 PRAVÉ 1 | – | – | orechovo hnedá, napr. RAL 8016 | |
| | Drevená obložková zárubeň, pre vnútorné dvere ako súčasť dodávky pre dvere jednokrídlové šírka steny 300mm – protipožiarna | 900x1970 | DITO | LAVÉ 0 PRAVÉ 1 | LAVÉ 0 PRAVÉ 1 | – | – | orechovo hnedá, napr. RAL 8016 | |

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

## Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov v 04

| Ozn. vo výk. | Popis, prípadne schématické zobrazenie | Skladobné rozmery B x H (mm) | Technická norma katalóg | Počet ks 1.NP | Počet ks Spolu | Vrchné kovanie | Zasklenie | Farebný odtieň STN673067 alebo RAL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V03 |  Plastová zasklená stena – plastové dvere jednokrídlové, otváravé, plastový profil vystužený, spodná časť plná netransparentná dvere so opatrené únikovým kovaním protipožiarne dvere EI30 C3-D1 | zasklená stena 1060x2850 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | LAVÉ 0 PRAVÉ 1 | LAVÉ 0 PRAVÉ 1 | Kovanie je súčasťou dodávky zasklenej steny | Zaklenie je súčasťou dodávky, izolačné dvojsklo U=max 1,1 W/(m2.K) Spodná časť plná | **biela RAL 9000** | |

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

## Výpis dverí so zárubňami a výpis protipožiarnych dverí v 04

| Ozn. vo výk. | Popis, prípadne schématické zobrazenie | Skladobné rozmery B x H (mm) | Technická norma katalóg | Počet ks 1.NP | Počet ks Spolu | Vrchné kovanie | Zasklenie | Farebný odtieň STN673067 alebo RAL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02 |  Drevené dvere interiérové s nalepenou fóliou – s polodrážkou hladké, jednokrídlové v obložkovej zárubni. dvere bez požiadavky na poz. bezpečnosť dvere sú dodávané aj s drevenným prahom | dvere 900x1970 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | LAVÉ 4 PRAVÉ 3 | LAVÉ 4 PRAVÉ 3 | Kovanie je súčasťou dodávky dverí | – | orechovo hnedá, napr. RAL 8016 | stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom |
| | Drevená obložková zárubeň, pre vnútorné dvere ako súčasť dodávky pre dvere jednokrídlové šírka steny 100mm | 900x1970 | DITO | LAVÉ 4 PRAVÉ 3 | LAVÉ 4 PRAVÉ 3 | – | – | orechovo hnedá, napr. RAL 8016 | |
| D03 |  Drevené dvere interiérové s nalepenou fóliou – s polodrážkou hladké, jednokrídlové v obložkovej zárubni. dvere bez požiadavky na poz. bezpečnosť dvere sú dodávané aj s drevenným prahom | dvere 800x1970 | spresnenie podľa požiadaviek stavebníka | LAVÉ 2 PRAVÉ 4 | LAVÉ 2 PRAVÉ 4 | Kovanie je súčasťou dodávky dverí | dvere bez zasklenia | orechovo hnedá, napr. RAL 8016 | |
| | Drevená obložková zárubeň, pre vnútorné dvere ako súčasť dodávky pre dvere jednokrídlové šírka steny 100mm | 800x1970 | DITO | LAVÉ 2 PRAVÉ 4 | LAVÉ 2 PRAVÉ 4 | – | – | orechovo hnedá, napr. RAL 8016 | |

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom