





č.p.	Ø ZMER	POPIS	1NP	2NP	SPOLU	POZN.
19	1750/2250 	Vstupné dvere otváracé d ojdíelne š. krídla 875mm  dvojdielne hliníkové zasklené izolačným d ojsklom so selektívnou vrstvou s prevetrávacou štrbinou, 6-komorové  pravé ľavé	- 2	- -	- 2	Uw = max. 1,00 W/(m2.K)
20	900/2000+350 	Vstupné dvere otváracé š krídla 900mm  šesťdielne hliníkové zasklené izolačným d ojsklom so selektívnou  s prevetrávacou štrbinou, 6-komorové  pravé ľavé	- 1	- -	- 1	
21	800/2000 	Vstupné dvere otváracé š krídla 800mm  šesťdielne hliníkové zasklené izolačným d ojsklom so selektívnou  s prevetrávacou štrbinou, 6-komorové  pravé ľavé	1 -	- -	1 -	
22	1300/2250 	Vstupné dvere otváracé š krídla 800mm  šesťdielne hliníkové zasklené izolačným d ojsklom so selektívnou  s prevetrávacou štrbinou, 6-komorové  pravé ľavé	1 -	- -	1 -	

## POZNÁMKA:

- Pohľad na dverné konštrukcie z exteriéru
- Všetky výplne otvorov vrátane kovania
- Pred výrobou zmerať skutočné otvory !!!
- Farba rámov - biela
- Styk okna s murivom utesniť z ext. paropriepustnou a z int. parotesnou páskou