



VŠETKY ROZMERY NA STAVBE PREMERAŤ !!!
VÝKRES NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA, MÁ LEN ORIENTAČNÝ CHARAKTER !

VÝKAZ MATERIÁLU

	POL.	NÁZOV	DĹŽKA (mm/ks)	POČET (ks)	CELKOVÁ DĹŽKA (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/bm)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	TECHNICKÝ POPIS
Z8	a1	jäklový profil 80x40x3	1450	1	1.45	5.22	7.57	JAKLOVÝ PROFIL - ANTIKORÓZNA ÚPRAVA ŽIAROVÝM ZINKOM, 1x ZÁKLADNÝ NÁTER + 2x POVRCHOVÁ ÚPRAVA - FARBA ANTRACITOVÁ (RAL 7016)
	a2	jäklový profil 80x40x3	920	2	1.84	5.22	9.60	
	a3	jäklový profil 80x40x3	300	2	0.6	5.22	3.13	
	a4	jäklový profil 80x40x3	770	1	0.77	5.22	4.02	
	a5	jäklový profil 80x40x3	880	2	1.76	5.22	9.19	
	a6	jäklový profil 80x40x3	240	1	0.24	5.22	1.25	
	a7	jäklový profil 80x40x3	590	2	1.18	6.22	7.34	
	a8	jäklový profil 80x40x3	160	3	0.48	7.22	3.47	
	b	jäklový profil 40x20x3	840	17	14.28	1.75	24.99	
	K1	kotviaca platňa hr.6 mm	150 x 150	2		1.059	2.12	
	K2	pohľadová krytka	170 x 170	2		0.2	0.4	
				Z8	- HMOTNOSŤ MATERIÁLU		73.08	
					- HMOTNOSŤ SPOLU + 5% ZVARY		76.73	

POZNÁMKY:	1.	PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA, VRÁTANE DETAILOV MUŠÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI, TÁTO DOKUMENTÁCIA MUŠÍ BYŤ POD FIREMNOU HLAVIČKOU DODÁVATEĽA SPRACOVANÁ S PRÍSLUŠNÝM AUTORIZAČNÝM OSVEDČENÍM DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE	STAVEBNÝ OBJEKT	ČASŤ PD	ČÍSLO VÝKRESU
	2.				
	3.		MIERKA: 1:25	S O 0 1	E.1
					25