

## MONTON AKRYLOVÝ TMEL

Vysoce kvalitní, plasto-elastický jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze.

### Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku
- po vytvrzení přetíratelný

### Příklady použití:

- spárování zdících prvků
- spojovací spáry ve stavebním průmyslu
- tmelení spojů a prasklin v sádkartonech
- spárování rámců oken a zárubní dveří v interiéru
- utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety z interiéru
- při použití v exteriéru doporučujeme pro prodloužení životnosti krytí tmelu barvou, lištou nebo jiným způsobem
- výše uvedené spoje až do dilatací 15%

### Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml, foliové obaly ("střeva") 600 ml
- bílá, šedá, hnědá, černá; další barvy po dohodě

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

### Technická data:

**Báze:** akrylová disperze  
**Konzistence:** stabilní pasta  
**Systém vytvrzování:** fyzikální vysychání  
**Tvorba slupky:** povrch je suchý po cca 20 min. (20°C/65% R.V.)  
**Smrštění:** cca 15 %  
**Specifická hmotnost:** cca 1,70 g/ml  
**Teplotní odolnost:** -20°C až +80°C  
**Maximální deformace:** +/- 15%

### Povrchy:

**Podklady:** všechny soudržné porézní stavební materiály, hliník  
**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez mastnot a prachu  
**Příprava:** povrch důkladně vyčistěte, porézní materiály předem napenetrujte Akrylátovou penetrací Soudal ( v případě špatné savosti naředěnou 1 : 1 s vodou), v případě nouze můžete penetrovat směsí z 1 dílu tmelu a 2 dílů vody (dobře rozmíchejte)

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

**Upozornění:** Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.