



CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 05.07.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV H O B I K I T Reparačný tmel
2.	OBLASŤ POUŽITIA Rýchlo tvrdnúca vnútorná vyrovnávacia hmota na steny, určená na vyrovnanie väčších priehlbín a nerovností.
3.	ZLOŽENIE Vyrovnávacia hmota na základe sadry, polymérneho spojiva, celulóзовého zahusťovadla, kalcitových plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHLAD: prášok
4.2.	FARBA: špinavo biela
4.3.	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ³ /20°C): cca 900
4.4.	PAROPRIEPUSTNOSŤ faktor difúzneho odporu μ (-): $\mu < 30$
4.5.	EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBK A Sd (m) pri d = 30 mm: Sd < 0,90 (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 2, stredná priepustnosť vodnej pary)
4.6.	PRÍDRŽNOSŤ (podklad: omietka 1 : 1 : 6): > 0,35 N/mm ² (EN 1542)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC, nie je výrobok zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU /
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.





JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

10