

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: "RO-02"

TYPIZOVANÝ ROZVÁDZAČ POD OMIETKU - Eaton Electric
Typ: Global Line, KLV-U-2/28-D, 28 modulový
ROZMER: 315 x 434 x 90 mm (šxvxh)
PRÍVOD, VÝVODY: ZHORA
KRYTIE: IP30 / IP20

SIETĚ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:

411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN


3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PÁRE č.:

Zodp.. projektant:	ING. KUNDRÁT JÁN		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UL. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. KUNDRÁT JÁN			
Okres: ROŽŇAVA	OU: NIŽNÁ SLANÁ			
Investor :	OBEC NIŽNÁ SLANÁ		Formát :	2 x A4
STAVBA :	BUDOVA ĽUDOVEJ ŠKOLY - NIŽNÁ SLANÁ ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI FORMOU INTELEKTUÁLNEHO RIADENIA ENERGIE		Účel :	PpSP
			Dátum :	II. 2016
			Arch.číslo :	JK-696 -2/16
DRUH VÝKR. :	ROZVÁDZAČA: "RO-02"		Mierka : -	Čís. výkr. : E-03.