

Príloha č.1 k Zmluve

Špecifikácia predmetu zmluvy

Obilný kombajn MF 9380 DELTA

Štandardná výbava:

Motor:

AGCO POWER Stage 4F, 496 HP max. výkon s Power Boost pri 2100 ot/min (ECE R 120)

Emisná norma Stage 4 Final

Palivová nádrž 1000 l / 120 L AdBlue nádrž

Dvojitý suchý vzduchový filter s predčističom

Rotačný predčistič vzduchu (cyklón)

Batéria s vypínačom

Prevodovka:

Hydrostatická 4-rýchlostná prevodovka radená elektronicky cez Datavíziu II,

Heavy Duty zosilnený koncový prevod

Riadenie:

Hydrostatické servo riadenie

Brzdy:

Hydraulické diskové brzdy

Elektricky ovládané parkovacie brzdy

Miesto obsluhy:

Kabina Skyline

TechTouch 10.4 (uhl'priečka 26,4 cm) plnofarebný ovládací a informačný terminál a monitor

Climate Control klimatizácia

Kúrenie

3D nastaviteľný stĺpik riadenia

Vzduchom odpružená sedačka a opierka ruky s multifunkčným joystickom, PowerGrip

Sedadlo spolujazdca

Multiple spätné vonkajšie zrkadlá el. nastaviteľné

Slnecná clona

10 pracovných svetiel so svetlometom strniska a riadku

Osvetlenie podľa dopravných predpisov

Osvetlenie zásobníka zrna

Pneumatiky:

Vpredu: 900/60 R33

Vzadu: 600/55 R26.5

Zásobník zrna:

El. nastaviteľný krycí plech vyprázdňovacej závitovky

Zásobník zrna 12.500 l

Výsypná rýchlosť závitovky 120 l/s

Zásobník zrna s dvojstupňovou signalizáciou zaplnenia cez TechTouch Terminál

Výsypná rúra veľmi dlhá XL s výsypnou výškou min. 5 m

Mlátenie:

Systém usporiadania kombajnu hybridného typu - tangenciálne mláťacie ústrojenstvo s nadväzujúcimi axiálnymi separačnými rotormi

Tangenciálny mláťací bubon priemeru 600 mm, šírka 1,68 m, hmotnosť 320 kg, 8 mlatiek

Elektricky nastaviteľný mláťací kôš s paralogramom, 12 priečok, 1,18 m²

Odmietací bubon so šírkou 1680 mm, priemer 375 mm

Možnosť zaslepovania koša pre výmlat kukurice

3 odostňovacie vkladné lišty

Samostatný domlacovač s výmennými vkladnými dnami (hladké alebo s výstupkami)

Separácia:

Plniaci rotor so separačnou plochou 0,39 m²,

2 dlhé separačné rotory (4,2 m), 150 stupňov uhol opásania

Drtič slamy:

vysokovýkonný 8 radový drtič slamy pre bezorebné technológie (108 nožov) s elektrickým usmerňovačom

Rozmetadlo pliev

Čistenie:

Elektrické nastavenie ventilátora

Elektricky nastaviteľné sítá

celková plocha sít 5,3 m²

Vnútorne osvetlenie sít

Dvojitý radiálny ventilátor so systémom Venturi prisávania vzduchu

Kaskádová spádová doska

Ovládanie:

Plnofarebný dotykový výkonný ovládací monitor v kabíne s uhlopriečkou 26,4cm (viď miesto obsluhy)

Mapovanie výnosov s prenosom výnosových máp

Výnosomer

Merač vlhkosti

Automatika nastavenia výšky rezu

Automatika prítlaču žacej lišty na pôdu

Prednastavenie výšky rezu

AGCOMMAND® telemetrický systém, vrátane predplateného signálu na 1 rok

Plnofarebná kamera vzadu - zobrazenie cez TechTouch terminál v kabíne

Automatické otáčky prihrňača

Auromatika pojazdovej rýchlosti Constant Flow v závislosti od zaťaženia mláťacieho bubna

Rozličné:

4 reťaze šikmého dopravníka s priečkami

Hydraulická reverzácia stola a šikmého dopravníka

Lapač kameňov

Rádio Blaupunkt Heidelberg 220 s MP3/Bluetooth/CD/USB a SD

Automatický záves vozíka (výškovo neprestaviteľný)

Spätný reflektor so zvukovou výstrahou, prenosný svetlomet

Skrinka na náradie s rôznymi kľúčmi, diodami, relé a poistkami

Servisné osvetlenie na bočných paneloch

2 bezpečnostné majáky

Odnímateľný chladiaci box 12 V

Rýchlosť maximálne 30 km/h

Hasiaci prístroj

Paket Slovensko (nutná výbava)

Elektrické zásuvky pre bočné kosity

Žací stôl:

PowerFlow 9,2 m šírka, s podávaním pokosenej hmoty aktívne poháňanými gumovými pásmi medzi žacou lištou a závitovkou

Priečna závitovka žacieho stola s prstami po celej šírke

Nože žacieho stola Schumacher s frekvenciou 1220 rezov za minútu

Žací stôl PowerFlow AutoLevel s priečnym automatickým vyrovnávaním

Hydraulický pohon prihrňača, výškové a vpred/vzad nastavenie,

Auto Level Control – žací stôl

Bočná repková kosa vpravo

Bočná repková kosa vľavo

Sklopný delič stebiel

Zdvíhače obilia

Pripojenie hydrauliky kombajnu a žacieho stola spoločnou kockou MultiCoupler

Vozík pod žací stôl

Ďalšia výbava:

Systém ITINERIS - Non Stop sledovania výkonov a spotreby kombajnu pozostávajúci z:

- GPS prijímača so záznamom polohy 1 krát za sekundu

- GSM vysieláča sekundových záznamov polohy na centrálny server

- Prístupu k zaznamenaným dátam na centrálnom serveri počas záruky stroja

Užívateľský software v slovenčine na spracovanie dát s výstupom:

- online grafického zobrazenia pozberanej plochy, rýchlosti, úbytku paliva, grafická identifikateľnosť vynechávok

- tabuľkové výstupy – plošnej výkonnosti, spotreby paliva na plochu

- denné súhrny výkonov stroja

Kukuričná výbava pre Hybridný typ kombajnu

Lehota viazanosti ponuky : 30.09.2015

V Kráľovom Brode, dňa 21.07.2015

V Rožňave, dňa 21.07.2015

Kupujúci:

AGROSTAAR KB spol.s r.o.

Predávajúci:

AGROTRADE GROUP spol.s r.o.

.....
Ing.František Szikura
konateľ spoločnosti

.....
Ing.Róbert Németh
konateľ spoločnosti