

Príloha č. 1 k Zmluve  
Špecifikácia predmetu zmluvy

## **Obilný kombajn MF 7347 S ACTIVA**

### **Štandardná výbava:**

#### **Motor:**

AGCO POWER Stage 4 Final 306 HP max. výkon s navýšením podľa ECE R 120  
Palivová nádrž 620 l – DEF (AdBlue) 80 lit  
Rotačný predčistič vzduchu (cyklón) s odsávaním nečistôt  
Batéria s vypínačom  
Prídavný palivový filter s odlučovačom vody

#### **Prevodovka:**

Hydrostatická 4-rýchlostná prevodovka s 4 HB remeňom

#### **Brzdy:**

Hydraulické diskové brzdy  
Mechanická parkovacia brzda

#### **Miesto obsluhy:**

PROLINE Kabina  
Klimatizačné zariadenie  
Kúrenie  
Vzduchom odpružená sedačka a opierka ruky s multifunkčným joystickom, PowerGrip  
Sedadlo spolujazdca  
Osvetlenie zásobníka zrna a výsypnej rúry  
El. nastaviteľné zrkadlá s rozmrazovaním

#### **Pneumatiky:**

Vpredu: 800/65 R32 TL 172 predné kolesá  
Vzadu: 540/65 R24 bez špecifikácie rozchodu  
650 kg závažie vzadu (pre štandardné zadné nápravy) s nosičom ND 006 (nutné pre PowerFlow stoly)

#### **Zásobník zrna:**

Zásobník zrna 8.600 l, výsyp 85 lit/s elektricky ovládanie krytovanie  
Dvojstupňové snímanie zaplnenia zásobníka zrna  
Vyprázdňovacia závitovka 4,5 m

#### **Výmlat:**

Mláťací bubon priemeru 600 mm, šírka 1,60 m s prídavnými závažiami,  
Mlátiaci kôš s nezávislým nastavením vpredu i vzadu, 12 priečkový, uhol opásania 120 stupňov  
MCS Plus (Multi Crop Separátor) pre rôzne plodiny s možnosťou vyradenia (vyklopenie koša)  
Zaslepovacie profily koša pre kukuricu  
Odmietací bubon s aktívnym košom, 2 priečky a 3 polohy  
Zakrytovanie domlatu pre kukuricu

#### **Vytriasadlá:**

6 uzavretých univerzálnych štvorstupňových vytriasadiel  
Separačná plocha 9,06 m<sup>2</sup>

18 zvýšených hrebeňov vytriasadiel

#### **Drvič slamy:**

Drvič slamy s mechanicky nastaviteľnými deflektormi

#### **Čistenie:**

Volumetrický ventilátor  
Vysokovýkonné vrchné sitá manuálne nastaviteľné  
Nastaviteľné spodné sitá  
Zrnový a domlacovací elevátor s čistiacimi lopatkami

**Ovládanie:**

Bez kontroly

TechTouch 2 ovládací terminál s monitorom strát

Automatika nastavenia a dodržiavania výšky rezu, bočné vyrovnávanie (TST) a regulácia prítlaku žacej lišty na pôdu

Elektrohydraulické zapínanie žacieho stola, mlátiaceho mechanizmu a vyprázdňovania zásobníka zrna

Plnofarebná kamera (kit pre montáž dealerom)

**Rozmetadlo pliev****Rozličné:**

PowerFeed valec

Reverz stola a šikmého dopravníka so zvýšeným výkonom

Prístup na spádovú dosku cez ľahkoodnímateľný lapač kameňov

Rádio Blaupunkt Heidelberg 220 s MP3/Bluetooth/CD/USB a SD

Automatický záves vozíka (otočne uložený)

Predĺžený spodný záve (450 mm)

Zosilnenie dopravných závitoviek zrna

Spätný reflektor so zvukovou výstrahou

Electro-hydraulic coupling (Machine Side)

Elektrické zásuvky pre bočnú kosu

Chladiaci box, 12 V

Hasiaci prístroj

Návod na obsluhu

Katalóg náhradných dielov

Paket Slovensko (nutná výbava)

**Typ stola**

6,20 m PowerFlow žací stôl s podávaním pokosenej hmoty aktívne poháňaným gumovým pásom medzi žacou lištou a závitovkou

Nože žacieho stola Schumacher

Priečna závitovka žacieho stola

Žací stôl Powerflow Autolevel

autoLevel Control priečne ovládanie žacieho stola

**Výbava**

Bočná kosa repková vpravo

Bočná kosa repková vľavo

Sklopný delič stebiel

Hydraulický pohon prihíňača, výškové a vpred/vzad nastavenie

Zdvíhače obilia

Zvýšené bočné a zadné steny stolu

Pripojenie hydrauliky stola s kombajnom spoločnou kockou MultiCoupler

Vozík pod žací stôl

Systém ITINERIS - Non Stop sledovania výkonov a spotreby kombajnu pozostávajúci z:

- GPS prijímača so záznamom polohy za každú sekundu

- GSM vysielača sekundových záznamov polohy na centrálny server

- Prístupu k zaznamenaným dátam na centrálnom serveri počas záruky stroja

Užívateľský software v slovenčine na spracovanie dát s výstupom:

- online grafického zobrazenia pozberanej plochy, rýchlosti, úbytku paliva, grafická identifikateľnosť vynechávok

- tabuľkové výstupy – plošnej výkonnosti, spotreby paliva na plochu

- denné súhrny výkonov stroja

Pohon 4 WD 4x4 pohon všetkých kolies

Kukurická výbava s kukuričným mlátiacim košom

## **Kukuričný adaptér GERINGHOF Horizont Star II HS 800 FB, 8 riadkový sklopný pre kombajny MASSEY FERGUSON**

### **Popis stroja:**

Kukuričný adaptér GERINGHOF RD najoptimálnejšie drží slamu z hľadiska jej následnej mineralizácii v pôde. Rozrezávanie strniska a stoniek je pozdĺžne a tak je zaistený lepší vstup pôdnych mikroorganizmov za účelom organického rozkladu. Po zbere už väčšinou nie je treba následná pracovná operácia pre zapracovanie pozberových zbytkov do pôdy.

Možnosť rýchleho sklápania adaptéra pomocou tlačidiel umožňuje rýchle a bezpečné presúvanie jednotlivých súprav na rôzne miesta.

Jedinečný systém rezania slamy, ktorý spočíva vo využití rezacích diskov točiacich sa vysokou rýchlosťou okolo vlastnej osy, čím sa dosahuje fyzikálne ľahko prevedeného rezu s veľmi nízkou spotrebou energie – na rozdiel od horizontálnych nožov. Priečne a pozdĺžne narezanie slamy výrazne zlepšuje podmienky pre ich následnú mineralizáciu.

Rýchle sa otáčajúce rezacie kotúče sú samoostriace a majú veľmi dlhú životnosť. Pomocou nožov umiestnených na konci šnekovnice česacích valcov dochádza k nízkemu odrezávaniu stebiel od strniska, čím je zaručené následné bezproblémové zaoranie kukuričných zbytkov.

### **Štandardná výbava a technické údaje:**

Počet riadkov : 8

Medziriadová vzdialenosť 75 cm

Sklopné vyhotovenie

Vertikálny systém drtenia

Adaptér s 2 vŕahovacími valcami rôznych priemerov a integrovaným tretím rezacím valcom (celkom 3 rotory)

Aktívna dĺžka rezacej plochy pre 1 riadok 5500 mm, počet nožov rezacieho valca 15

Pevné uloženie valcov v prednej časti valcov v ložiskách

Dočisťovanie horizontálnymi nožmi pre každý riadok

Hydraulické ovládanie oddeľovacích (česacích) dosiek z miesta vodiča

Istenie česacích a rezacích častí proti preťaženiu v každom riadku

Zariadenie pre vyrovnávanie nerovností pozemku (2 snímače polohy na pravej a ľavej strane)

Obojstranný pohon

Dopravná šírka 3,30 m

Nutná výbava pre HS II: zariadenie pre vyrovnávanie nerovností pozemku

(kopírovanie ) pre MF Delta – 2 snímače polohy na pravej a ľavej strane

Slnečnicová výbava

+ kompletná sada pre riadok pozostávajúca z krycej dosky vrátane pasívneho odrezávacieho noža a opory pre výstupky na vŕahovacej reťazi

+ redukčná prevodovka pre kukuricu adaptér s obojstranným pohonom – 8 riadkové

+ zadná ochranná mriežka 8 riadková sklopná

### **Lehota viazanosti ponuky : do 30.9.2015**

V Galante, dňa 20.07.2015

V Rožňave, dňa 20.07.2015

Predavajúci:

Kupujúci:

AGROVOK - SERVIS, s.r.o.

AT AGROTURIEC, spol. s r.o.

Ing. Emil Vavřík  
konateľ

Ing. Juraj Pápay  
konateľ spoločnosti