

OZNAČENIE	K13	K14	K15	K16	K17	K18
ROZMER	ø=110mm	ø=75mm	ø=300mm <small>UPRESNIŤ NA STAVBE</small>	ø=180mm <small>(upresniť počas realizácie)</small>	RŠ-330mm <small>UPRESNIŤ NA STAVBE</small>	RŠ-330mm <small>UPRESNIŤ NA STAVBE</small>
NÁKRES						
ZÁKLADY						
I.PP						
I.NP					7,36 bm	2,20 bm
II.NP					7,36 bm	
III.NP					7,36 bm	
IV.NP					7,36 bm	
V.NP					4,65 bm	
STRECHA	5 KS	2 KS	1 KS	1 KS		
SPOLU	5 KS	2 KS	1 KS	1 KS	34,09 bm	2,20 bm
POPIS	ODVETRÁVACÍ NADSTAVEC ø110mm S INTEGROVANÝM PVC GOLIEROM K ODVETRÁVACIEMI POTRUBIU ZTI ø100mm – SYSTÉMOVÝ PRVOK mPVC FÓLIOVEJ KRYTINY. UPRESNÍ SA PO ZREALIZOVANÍ ROZVODOV ZTI	ODVETRÁVACÍ NADSTAVEC ø75mm S INTEGROVANÝM PVC GOLIEROM K ODVETRÁVACIEMI POTRUBIU ZTI ø70mm – SYSTÉMOVÝ PRVOK mPVC FÓLIOVEJ KRYTINY. UPRESNÍ SA PO ZREALIZOVANÍ ROZVODOV ZTI	OPLECHOVANIE/MANŽETA NEREZ KOMÍNU (dodávka KOMEKO ST.LUBOVŇA) – ø cca300mm– ROZMER SA UPRESNÍ PO DODÁVKE KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU, KU KRYTINE Z mPVC FÓLIE.	OPLECHOVANIE/MANŽETA NEREZ KOMÍNU (dodávka VÝROBCU KOTLA ÚK) – ø cca180mm– ROZMER SA UPRESNÍ PO DODÁVKE KOTLA A KOMÍNA (VÝFUKU), KU KRYTINE Z mPVC FÓLIE.	OPLECHOVANIE OKAPU LOGGIE POPLASTOVANÝM PLECHOM. VIĎ. VÝKRES: "DETAIL LOGGIOVEJ DOSKY"	OPLECHOVANIE RÍMSY ZATEPLENÉHO SOKLA PRI ROHOVOM LOGGIOVOM PILIERY POPLASTOVANÝM PLECHOM.
<div>– ROZMERY <u>UPRESNIŤ NA STAVBE</u> PO UKONČENÍ HRUBEJ STAVBY A BÚRACÍCH PRÁČACH</div> <div>– POZINK. LAKOPLASTOVÝ PLECH NA PARAPETY OKIEN alt. HLINÍKOVÝ</div> <div>– OPLECHOVANIE STRECHY – SYSTÉMOVÉ PRVKY KU KRYTINE (mPVC FÓLIA DEKPLAN resp: ALKORPLAN)</div> <div>– PODOKAPOVÉ ŽLABY LAKOPLASTOVÝ PLECH alt. TiZn S PRÍSLUŠENSTVOM (HÁKY)</div>					<div>STAVBA: REKONŠTRUKCIA</div> <div>PRIESTOROV NEBYTOVEJ BUDOVY NA NÁJOMNÉ BYTY</div> <div>Podolinec, Lesná 334/1, parc.č.914/3</div>	
					VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV	