

VÝPIS PRVKOV : PLASTOVÉ VÝPLNE OTVOROV

OZNAČENIE	O10p	O10d
	OKNÁ ZHODNÉ S OKNOM O10 zmena v materiály vnútorného parapetu	
ROZMER OTVORU (mm)	2050/1750	2050/1750
PLOCHA 1 ks (m2)	3,59	3,59
OTVÁRANIE	OTVÁRAVO-SKLOPNÉ 2x, SKLOPNÉ 2x	OTVÁRAVO-SKLOPNÉ 2x, SKLOPNÉ 2x
POPIS : (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	PLASTOVÉ OKNO ŠTVORDIELNE S JEDNÝM STREDOVÝM STLPIKOM (1/2+1/2) S ROZŠIROVACÍM PROFILOM HR.50MM TEPLENOIZOLAČNÝM (Z 3 STRÁN) S CELOBVODOVÝM KOVANÍM S MIKROVENTILÁCIOU, 6-KOMOROVÝ PROFIL	
NÁČTR	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>POHĽAD</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>POHĽAD</p> </div> </div>	
POČET	1.NP	1
	2.NP	2
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE TEPLÝ DIŠTANČNÝ MEDZISKLENNÝ RÁMIK	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELY PLAST	
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ SYSTÉMOVÉ KOVANIE, KLUČKA KOVOVÁ, FARBA BIELA	
VNÚTORNÝ PARAPET	Pv1 PVC PLASTOVÝ PARAPET SAMOSTATNÉ DODANIE	S1 DREVOTRIESKOVÝ PARAPET BEZ ALU MRIEŽKY SAMOSTATNÉ DODANIE
VONKAJŠÍ PARAPET	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ S PLAST.KONCOVKAMI SAMOSTATNÉ DODANIE PO OSADENÍ OKNA PREVERIŤ ROZMERY NA STAVBE!	
SÚČ. TEP. VODIVOSTI	max. $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SPÔSOB OSADENIA	VONKAJŠIE RÁMY OKNA LÍCOVAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ STENY	

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A PARAPETOV NA STAVBE !

SPÔSOB OTVÁRANIA VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA VNÚTORNÉHO PARAPETU BUDE PRED VÝROBOU UPRESNENÝ A ODSÚHLASENÝ INVESTOROM, SIETKY PROTI HMYZU A VNÚTORNÉ ŽALÚZIE V RÁMCI DODÁVKY OKNA, OKENNÝ PROFIL DOPLNIŤ O PRÍDAVNÝ ROZŠIRUJÚCI PROFIL min. 50mm(PRE ZATEPLENIE 80MM OSTENÍ A NADPRAŽIA)

POZNÁMKA : SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA BUDÚ VŠETKY KOTEVNÉ PRVKY A UKONČOVACIE A NAPOJOVACIE PRVKY NA NOSNÚ KONŠTRUKCIU + TESNIACE PÁSKY INTERIÉR/EXTERIÉR + APU LIŠTY