



Rez A-A

Legenda :

P1

Podlaha 1.N.P. :

Keramická dlažba /Linoleum/	hr. 10 mm
Cementové lôžko	10
Betónová mazanina	100
Tepelná izolácia - polystyrén	50
Hydroizolácia - predpoklad	5
Podkladový betón	100
Zhutnený násyp	375
Rastlý terén	
Hrúbka vrstiev spolu :	hr. 650mm

S2

Strecha :

Krytina - plechová	hr. 50 mm
Latovanie 60/40mm	40
Kontralatovanie 50/50	50
Poistná hydroizol - na debnenie	0,5
Drevené krokvy - pôvodné	150
Hrúbka vrstiev spolu :	hr. 290mm

S1

Strop nad 1NP :

Dosky OSB-3 P+D - prekrytie izolácie	hr. 20 mm
Tepelná izolácia - MW	300
Parozábrana - fólia na drev. debnenie	1
Drevené debnenie - fošne na preloženie	50
Drevené debnenie - fošne na preloženie	50
Drevené stropné trámy 150/200	200
Rákosová omietka - dosky podbitie	50
Medzera pre potrubie rekuperácie	100
Sadrokartónový podhľad	50
Hrúbka vrstiev spolu :	hr. 700mm

+0,000=relatívna výška +100,00 mm

Vypracoval: Ing. Štefan ADAM	Kreslil : Ing. Štefan ADAM	Zodpov. projektant : Ing. Štefan ADAM	AM design s.r.o. Ul. Jarmočná 59 992 01 MODRÝ KAMEŇ TEL. 0905 326 499	
Investor : Obec Stredné Plachtince č.110, 991 24 Stredné Plachtince			Formát :	3 A4
Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy Stredné Plachtince			Dátum :	03/2017
			Číslo zákazky :	07/2017
			Časť :	Architektúra
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 596, súp.č. 42			Mierka:	Číslo výkresu:
Výkresu : Rez A - A - navrhovaný stav			1 : 50	10