



POPIS JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

- STENY SÚ MUROVANÉ Z CP HR. 450, A 300 MM NA MALTU VC
- OBVODOVÉ STENY VONKAJŠIA OMIETKA "BRIZOLIT"
- VNÚTORNÉ OMIETKY ŠTUKOVÉ VC
- PODLAHA JE NEZATEPLENÉ, NAŠLAPNÁ VRSTVA ĎĽA VÝKRESU
- STROPNA KONŠTRUKCIA JE DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP
- SCHODISKO MONOLITICKÝ BETÓN
- OKNÁ DREVENÉ ZDOJENÉ
- STRECHA DREVENÝ KROV, PALENÁ ŠKRIDLÁ

BÚRACIE PRÁCE

— - VYBÚRAŤ OKENNÉ A DVERNÉ VÝPLNE NA OBVODOVEJ STENE

+0,000 = vrch podlahy 1. NP

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. SOŇA BABALOVÁ	ING. BABALA MILAN		
OBJEDNAVATEĽ	OBEC HORNÉ ZELENICE		
NÁZOV STAVBY	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO ÚRADU HORNÉ ZELENICE		
OBJEKT	OBEČNÝ ÚRAD	FORMÁT	S95/420
LOKALITA	k.ú. Horné zelenice , p.č. 27	DÁTUM	11/2016
OBSAH	PODORYS 1. NP - JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE PRÁCE	STUPEŇ	SP
		MIERKA	1:50
		C.VÝKR.	2