

VÝPIS OKIEN A DVERÍ			STRANA:		01				
OZNAČENIE	SCHÉMA ROZMERY	POPIS MATERIÁL	POČET					FARBA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKOM		
No1		NOVÉ OKNO PLASTOVÉ, TROJKRIDLOVÉ, BIELEJ FARBY, OTVARAVO - SKLOPNÉ, RÁM 6 KOMOROVÝ, ŠÍRKA 70mm, Uf = 1,6 W/ (m2.K), ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug= 0,6 W/m2K, TGI RÁMIK, Uw = 0,98 W/m2K, TESNENIE VO VONK. A VNÚT. ZÓNE TPE	16	2	2	2	22	BIELÁ	BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA
No2		NOVÉ OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKRIDLOVÉ, BIELEJ FARBY, OTVARAVO - SKLOPNÉ, RÁM 6 KOMOROVÝ, ŠÍRKA 70mm, Uf = 1,6 W/ (m2.K), ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug= 0,6 W/m2K, TGI RÁMIK, Uw = 0,98 W/m2K, TESNENIE VO VONK. A VNÚT. ZÓNE TPE	8				8	BIELÁ	
Dp1		VSTUPNÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELÁ, DVOJKRIDLOVÉ,NADSVETLÍK, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ BEZPEČN. IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DO HLINIKOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINIKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ, KLÚČKA Z VONKU AJ ZVNÚTRA	1				1	BIELÁ	BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA
Dp2		VSTUPNÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELÁ, DVOJKRIDLOVÉ, MATERIÁL PLAST,DO HLINIKOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINIKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ, KLÚČKA Z VONKU AJ ZVNÚTRA	1				1	BIELÁ	BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA

PRED VYHOTOVENÍM DVERÍ A OKIEN JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ PRESNÉ ROZMERY OTVOROV

AUTORI :	ING.RAJMUND NEDELA aut. stav. inž.	 COBRA BAUART, s.r.o. ŠPORTOVÁ 40, 991 11 BALOG NAD IPLOM mob.:0905457225 e-mail: nedela@cobrabauart.sk	
ZODPOV. PROJEKTANT:	ING.RAJMUND NEDELA aut. stav. inž.		
VYPRACOVAL:	ING.RAJMUND NEDELA aut. stav. inž.		
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866		
MIESTO STAVBY:	Žilina, parc. č. 449/7		
DÁTUM:	január 2015	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
STAVBA: OBVODNÉ ODDELENIA POLICAJNÉHO ZBORU KUZMANYHO 32, ŽILINA- Rekonštrukcia a modernizácia objektu		ÚČEL:	RP
		ARCH.Č.:	
OBSAH: VÝPIS OKIEN A DVERÍ		MIERKA	ČÍSLO VÝKR.:
		1:50	A - 25
		1	

VÝPIS OKIEN A DVERÍ			STRANA:		02				
OZNAČENIE	SCHÉMA ROZMERY	POPIS MATERIÁL	POČET					FARBA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKOM		
D		VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ PRE INVALIDOV, JEDNOKRIDLOVÉ, DO DREVENEJ ZÁRUBNE, DVERE BEZ PRAHU, Z VNÚT. STRANY DVERE MUSÍ MAŤ VODOROVNÉ DRZADLO, DO DREVENEJ ZÁRUBNE, KLÚČKA Z VONKU AJ ZVNÚTRA, DO VÝŠKY 400mm OPATRENÉ PROTI MECH. POŠKODENIU, ZÁMOK DVERÍ ODISTITELNÝ ZVONKU		1				1	
Dg		GARÁŽOVÉ DVERE HLINIKOVÉ, DVOJKRIDLOVÉ, FARBA BIELÁ, MATERIÁL HLINIK, DO HLINIKOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINIKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, KOVANIE PONIKLOVANÉ, KLÚČKA Z VONKA AJ ZVNÚTRA	5					5	
Dh1		VSTUPNÉ DVERE HLINIKOVÉ, FARBA BIELÁ, DVOJKRIDLOVÉ,NADSVETLIK A BOČNÝ SVETLIK, MATERIÁL HLINIK, ZASKLENÉ BEZPEČN. IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DO HLINIKOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINIKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ, KLÚČKA Z VONKU AJ ZVNÚTRA	2					2	BIELÁ BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA
No3		NOVÉ OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKRIDLOVÉ, BIELEJ FARBY, SKLOPNÉ, RÁM 6 KOMOROVÝ, ŠÍRKA 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug= 0,6 W/m2K, TGI RÁMIK, Uw = 0,98 W/m2K, TESNENIE VO VONK. A VNÚT. ZÓNE TPE, OPATRENÉ ŽALUZIAMI A SIETKY PROTI HMYZU	1					1	BIELÁ BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA

PRED VYHOTOVENÍM DVERÍ A OKIEN JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ PRESNÉ ROZMERY OTVOROV

VÝPIS OKIEN A DVERÍ			STRANA:		03				
OZNAČENIE	SCHÉMA ROZMERY	POPIS MATERIÁL	POČET					FARBA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKOM		
No4		NOVÉ OKNO PLASTOVÉ, TROJKRIDLOVÉ, BIELEJ FARBY, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, RÁM 6 KOMOROVÝ, ŠÍRKA 70mm, Uf = 1,6 W/ (m2.K), ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug= 0,6 W/m2K, TGI RÁMIK, Uw = 0,98 W/m2K, TESNENIE VO VONK. A VNÚT. ZÓNE TPE, OPATRENÉ ŽALUZIAMI A SIETKY PROTI HMYZU		26	26	26	78	BIELÁ	BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA
No5		NOVÉ OKNO PLASTOVÉ, TROJKRIDLOVÉ, BIELEJ FARBY, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, RÁM 6 KOMOROVÝ, ŠÍRKA 70mm, Uf = 1,6 W/ (m2.K), ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug= 0,6 W/m2K, TGI RÁMIK, Uw = 0,98 W/m2K, TESNENIE VO VONK. A VNÚT. ZÓNE TPE, OPATRENÉ ŽALUZIAMI A SIETKY PROTI HMYZU		1	1	1	3	BIELÁ	BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA
No6		NOVÉ OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKRIDLOVÉ, BIELEJ FARBY, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, RÁM 6 KOMOROVÝ, ŠÍRKA 70mm, Uf = 1,6 W/ (m2.K), ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug= 0,6 W/m2K, TGI RÁMIK, Uw = 0,98 W/m2K, TESNENIE VO VONK. A VNÚT. ZÓNE TPE, OPATRENÉ ŽALUZIAMI A SIETKY PROTI HMYZU			3	3	6	BIELÁ	BIELÁ - INTERIEROVÁ STRANA

PRED VYHOTOVENÍM DVERÍ A OKIEN JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ PRESNÉ ROZMERY OTVOROV