



Tabuľka výplní otvorov		č. 18
OZNAČENIE		O 18
ROZMERY (mm)		2210/3270
OTVÁRANIE		dvojkridlové dvojité okno
NÁČRT	POHLAD Z EXTERIÉRU:	
	PÔDORYS:	
POČET	VZD. PRIESTOR	1
	1.N.P.	-
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)		drevené, združené, dvojdielne, fixné okno, ostenie-rovné, parapet-rovný z vnútra, nadpražie-rovné, masívna drevená konštrukcia rámu a kridla (smrek), profilácia rámu a kridla podľa pôvodných výplní otvorov, okenný rám s drážkou pre osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu, kridlo s kridlovou okapnicou
ZASKLENIE		zasklené izolačným trojsklom, dištančné rámy izolačných zasklení vo farbe okna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		náterový systém s trvalou pružnosťou, UV ochranou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom, povrchová úprava: krycia farba sa určí
KOVANIE		kovanie zhotovené ako kópia pôvodného okenného kovania
ZÁRUBŇA		-
PARAPET		vnútorný parapet: drevený masív vo farbe okna vonkajší parapet: oplechovanie vo farbe okna
SÚČ. PRECHODU TEPLA		súčiniteľ prestupu tepla $U_{okna} \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$
SPÔSOB OSADENIA		osadené do jestvujúceho stavebného otvoru
DOPLNKY		
POZNÁMKY		
<div>-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÓKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY! -VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVAČÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI! -TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</div>		