

Technická špecifikácia

Zavádzanie inovatívnych technológií v spoločnosti Paciga s.r.o.

Predkladateľ ponuky:

Obchodné meno:	
Sídlo:	
Ponuku vypracoval:	
Tel.:	
Mail:	

1. Priemyselný šokovací box		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Cena bez DPH
HTPS	Box na 3 vozíky o rozmere	min. 65 x 105	cm	
	12 cm PU-izolácia, vnútri i vonku nehrdzavejúca oceľ	áno	-	
	12 cm PU-podlaha s 3 mm plechom z nehrdzavejúcej ocele	áno	-	
	Vonkajšie rozmery (šxhxv)	min. 174 x 384 x 298,2	cm	
	Užitočné vnútorné rozmery (šxhxv)	min. 90 x 360 x 200	cm	
	2 otočné dvere (šxv)	min. 90 x 200	cm	
	Prehĺbenie v podlahe	min. 180 x 340 x 16	cm	
	Výkon za hodinu z +22°C na -7°C	min. 203	kg	
	Výkon chladiaceho agregátu	min. 25	PS	
	Výparník so 4 ventilátormi, oddeleným kondenzátorom a vnútorným osvetlením	áno	-	
	Kryt podlahy - nerezová vanička (zváraná podlaha)	min. 3	mm	
	Šokovací systém "Industrial-Blast-Freezer"	áno	-	
	Difúzne vedenie vzduchu nerezovými systémami	áno	-	
	Chladivo R-404a, bez polyfluórovaných uhľovodíkov (FCKW), nejedovaté, nehorľavé	áno	-	
	Vedenie chladiva - 15m potrubného vedenia chladiva, 10 m potrubnej cesty ku kondenzátoru	áno	-	
	Riadiaci počítač	áno	-	
	Voľne programovateľný čas a trvanie šokového chladenia	áno	-	
	Automatické nastavenie programu impulzov vetráka pre fázu šokovania a skladovania	áno	-	
	Slobodná voľba času a možností nastavenia odmrazovacích programov prostredníctvom celotýždňového programu	áno	-	
	Navádzanie obsluhy za pomoci menu pomocou textového displeja	áno	-	
	Automatické zálohovanie programovacích dát	áno	-	
Ďalšie požiadavky	Doprava na miesto osadenia	áno	-	
	Osadenie a zapojenie zariadenia (montáž)	áno	-	
Cena spolu:				0,00 EUR
Typové označenie				

2. Zariadenie na chladené kysnutie		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Cena bez DPH
HTPS - Zariadenie č. 1	Zariadenie pre 9 vozíkov o rozmere	min. 60 x 100 x 185	cm	
	PU-izolácia vnútri	min. 8	cm	
	PU-izolácia vonku - biela s 30 cm pásom z nehrdzavejúca ocele	áno	-	
	80 mm izolovaná podlaha s 3 mm plechom z nehrdzavejúcej ocele	áno	-	
	vonkajšie rozmery (šxhxv)	min. 256x346x275,2	cm	
	krídlové dvere (šxv)	min. 90x200	cm	
	Vnútorná ochrana stien	áno	-	
	Vnútorné osvetlenie	áno	-	
	Smerovanie vzduchu : Dlhá vodiaca stena so zníženým stropom	áno	-	
	Výkon	min. 507	kg	
	Rozsah teploty	-20/+20	°C	
	Relatívna vlhkosť	60/90	%	
	Elektrika	400 – 3 – 50	V-fázy-Hz	
	Inšt. príkon	9,55	kW	
	Chladiaci výkon : JMX – systém Semi hermetický kompresor 4 konsk. Síl	áno	-	
	Kondezátor : vzdialený , vduchom chladená s EC motorom ventil.	áno	-	
	Výparník : 1x Kk65 – S dvoma separátnymi zvlhčovačmi systém typ B	áno	-	
	Riadiaci počítač s dotykovou obrazovkou nad dverami	áno	-	
HTPS - Zariadenie č. 2	Zariadenie pre 6 vozíkov o rozmere	min. 60 x 100 x 185	cm	
	PU-izolácia vnútri	min. 8	cm	
	PU-izolácia vonku - biela s 30 cm pásom z nehrdzavejúca ocele	áno	-	
	80 mm izolovaná podlaha s 3 mm plechom z nehrdzavejúcej ocele	áno	-	
	vonkajšie rozmery (šxhxv)	min. 196x346x275,2	cm	
	krídlové dvere (šxv)	min. 90x200	cm	
	Vnútorná ochrana stien	áno	-	
	Vnútorné osvetlenie	áno	-	
	Smerovanie vzduchu : Dlhá vodiaca stena so	áno	-	
	Výkon	min. 378	kg	
	Rozsah teploty	-20/+20	°C	
	Relatívna vlhkosť	60/90	%	
	Elektrika	400 – 3 – 50	V-fázy-Hz	
	Inšt. príkon	7,8	kW	
	Chladiaci výkon : JMX – systém Semi	áno	-	
	Kondezátor : vzdialený , vduchom chladená s SC motorom ventil.	áno	-	
	Výparník : 1x Kk64 – S dvoma separátnymi zvlhčovačmi systém typ B	áno	-	
	Riadiaci počítač s dotykovou obrazovkou nad dverami	áno	-	
Ďalšie požiadavky	Doprava na miesto osadenia	áno	-	
	Osadenie a zapojenie zariadenia (montáž)	áno	-	
Cena spolu:				0,00 EUR
Typové označenie zariadenie č.1				

Typové označenie zariadenie č.2	
---------------------------------	--

3. Rotačná pec		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Cena bez DPH
HTPS	Točna (d)	min. 1300	mm	
	Šírka pece	min. 1740	mm	
	Hĺbka pece	min. 1867	mm	
	Hmotnosť pece	2400	kg	
	Výška pece RE	min. 2560	mm	
	Výška pece REH	min. 2700	mm	
	Maximálna veľkosť plechu	600x1000	mm	
	Maximálna pečiacia plocha s 21 etážami RE	12,6	m2	
	Maximálna pečiacia plocha s 23 etážami RE H	13,8	m2	
	Pripojenie - plyn/olej	82	kW	
	Pripojenie pre ventilátor a riadenie	3,8	kVA	
	Maximálne zaťaženie otočného taniera	350	kg	
	Uhlopriečny rozmer plechu, respl. Vozíku	max. 1300	mm	
	Nárast teploty v prázdnej peci	cca 9	°C/min.	
	Teplota pečenia	max. 300	°C	
	Pečenie bežných a jemných pečív zo stopkysiarní resp. klasických kysiarní	áno	-	
	Parný generátor	áno	-	
	Výmenník tepla - optimálny tok tepla	áno	-	
	Optimálne využitie energie	áno	-	
	Odolnosť vďaka špeciálnej oceli WP	áno	-	
	25 % nižšia spotreba energie	áno	-	
	Najnižšie náklady na energiu za kus	áno	-	
	Šetrnosť k životnému prostrediu - nižšie emisie CO2	áno	-	
	Celoplošná špičková izolácia	áno	-	
	Samostatná dôsledne suchá podlaha vďaka inovatívnej izolácii podláh	áno	-	
	Spúšťacia rampa	áno	-	
	Minimalizovanie strát tepla a pary vďaka parotesným dverám	áno	-	
	Ohrevnosť podlahy	< 100	°C	
	Plne automatické ovládanie pece	áno	-	
	Individuálne nastavenie teploty, rýchlosti recirkulácie vzduchu a pary	áno	-	
	Optimalizovanie prevádzkových časov horáka	áno	-	
	Bezpečná diaľková diagnostiku a údržba	áno	-	
	Zóna znečistenia je obmedzená na oblasť okolo rotujúceho stola	áno	-	
	Hladké vnútorné steny, kde sa špina môže ťažko prilepiť.	áno	-	
	Ochrana horáka cez obtok bez prehriatia horáka	áno	-	
Ďalšie požiadavky	Doprava na miesto osadenia	áno	-	
	Osadenie a zapojenie zariadenia (montáž)	áno	-	
Cena spolu:				0,00 EUR
Typové označenie				

4. Rozvaľovací stroj		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Cena bez DPH
HTPS	Automatický chod pásu doľava – doprava	áno	-	
	Automatické nastavovanie valcov na výrobu blokov cesta a pásov cesta na výrobu pečiva	áno	-	
	Automatický sypač múky	áno	-	
	Automatický navíjač (pásu) cesta vpravo	áno	-	
	50 programov	áno	-	
	18 stupňov rozvaľovania	áno	-	
	8 voľne programovateľných špeciálnych kriviek rozvaľovania	áno	-	
	Dotyková obrazovka	áno	-	
	Rýchlo uvoľňovanie dopravného pásu	áno	-	
	Interné rozhrania USB a Ethernet	áno	-	
	Ľavý stôl s plastovým pásom	min. 1400	mm	
	Pravý stôl s plastovým pásom	min. 1600	mm	
	Napätie	230/400	V	
	Rozmery: DxŠxV	min. 4100x1250x1300	mm	
	Šírka dopravníka	min. 650	mm	
	Otvor medzi valcami	0,3-45	mm	
	Priemer valcov	min. 88	mm	
	Vstupná výška ochrannej mriežky	min. 85	mm	
	Rýchlosť rozvaľovania na výstupnom dopravníku	56	m/min.	
	Hmotnosť	450	kg	
Ďalšie požiadavky	Doprava na miesto osadenia	áno	-	
	Osadenie a zapojenie zariadenia (montáž)	áno	-	
Cena spolu:				0,00 EUR
Typové označenie				

5. Krájací stôl		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Cena bez DPH
HTPS	Rozmery stola	min. 3500x950x1070	mm	
	Pracovná šírka stola	min. 620	mm	
	Pracovná výška stola	min. 880	mm	
	Rýchlosť dopravného pásu	2,9	m/min.	
	Hmotnosť	238	kg	
	Príkon	0,12	kW	
	Celonerezové prevedenie	áno	-	
	Ľahká údržba a čistenie	áno	-	
	Vysúvací nerezový úložný priestor pre rezacie valce	áno	-	
	Nerezové krájacie a dekoračné nože	áno	-	
Ďalšie požiadavky	Doprava na miesto osadenia	áno	-	
	Osadenie a zapojenie zariadenia (montáž)	áno	-	
Cena spolu:				0,00 EUR
Typové označenie				

6. Mraziarenský box		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Cena bez DPH
HTPS	Vnútorné rozmery	min. 620 x 650 x 270	cm	
	Povrchová úprava - biely náter RAL 9002	áno	-	
	Podlaha - Systém TECFLOOR	áno	-	
	Hrúbka podlahových panelov	min. 120	mm	
	Hrúbka ocelevej podlahy, ktorou sú pokryté podlahové panely	min. 3	mm	
	Zaťaženie	cca 200	kg/koleso	
	Užitočné rozmery (šxhxv)	min. 600x630x200	cm	
	Kapacita - objem	40 - 50	vozík	
	Veľkosť podnosu	min. 60x100	cm	
	Rozsah teplôt	-20/-28	°C	
	Príkon	max. 25	kW	
	Počítačové riadenie K Control	áno	-	
	Plne zakrytovaná schránka hore nad vstupnými dverami	áno	-	
	Plná kabeláž podľa európskych noriem	áno	-	
	Plnoautomatický program skladovania cesta	áno	-	
	Výparník - medzera medzi lamelami	min. 7	mm	
	Jedna semihermetická chladiaca jednotka	áno	-	
	Potrubné vedenie chladiča: včítane až do max. 15 m izolovaných medených rúr chladiča medzi chladiacim agregátom a výparníkom	áno	-	
	Oddelený kondenzátor	áno	-	
	Hladina hluku	< 58	dB(A)	
	Kondenzačná linka: zahrnutých až do max. 10 m linky chladiča z medených rúr medzi chladiacim agregátom a kondenzátorom	áno	-	
Ďalšie požiadavky	Doprava na miesto osadenia	áno	-	
	Osadenie a zapojenie zariadenia (montáž)	áno	-	
Cena spolu:				0,00 EUR
Typové označenie				

Spolu	0,00 EUR
-------	----------

Vo  dňa