

Poznámky:
- Pri realizácii stavebných otvorov je vhodné prekonzultovať, či vhodné upraviť stavebné rozmery otvorov podľa konkrétnych technických podmienok dodávateľa otvorových konštrukcií.
- Podrobný výpis stavebných prvkov stavebných otvorov - pozri výkres výpis okien a dverí
- z otvorov výpisi určených na výmenu budú odstránené vonkajšie i vnútorné parapety - navrhované sú nové vnútorné parapety plastové a vonkajšie hliníkové,
- pôvodné vonkajšie i vnútorné ostien drevených okien (výmena za nové plastové okná s tepelnoizolačným trojsklo číre) budú odobrané na murivo a po osadení novej výpise otvoru povrchovo upravené - vonkajšie zateplením, vnútorné povrchovo upravené omietkou.

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :		
Ing. Miroslav Janov	Ing. Vladimír Krajčák	Ing. Vladimír Krajčák		
Kraj : Prešovský			Formát :	8 A4
Investor : Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča, Námestie Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča			Dátum :	06/2017
Stavba : Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Levoča - servisný objekt ulica M.R.Štefánika č.10, 054 28 Levoča			Stupeň : PD k SP	
			Č. zák. :	EBH 19/2017
Obsah výkresu :			Mierka :	Číslo výkresu : An 06
			1 : 100	

01		Dvere: hliníková presklená stena s pevnými bočnými svetlými s dvojkriдловými dverami Šírka profilu 90 mm - farba SAF-DB 703 matt tepelnizolačné trojsklo číre Sko: hliníková Dvere: hliníková Stavebný otvor: š.3678 x v. 2100 mm Zárubňa: hliníková Počet: 1 ks Prah: bezprahové Vrchné kovanie: sada - kľučka so štítkom - hliník Poznámka: Schuco ADS 90 SI
02		Dvere: hliníkové dvojkriдловé dvere presklené šírka profilu 90 mm - farba SAF-DB 703 matt tepelnizolačné trojsklo číre Sko: hliníková Stavebný otvor: š.1638 x v. 2100 mm Zárubňa: hliníková Počet: 2 ks Prah: typový Vrchné kovanie: sada - kľučka so štítkom - hliník Poznámka: Schuco ADS 90 SI
03		Okno: jednoduché plastové okno otváravosklopné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.1200 x v.1200 mm Rozmer stavebného otvoru: š.1220 x v.1220 mm Počet: 20 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník

04		Okno: jednoduché plastové okno otváravosklopné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.1200 x v.1500 mm Rozmer stavebného otvoru: š.1220 x v.1520 mm Počet: 3 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník
05		Okno: dvojdielne plastové okno otváráv, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.1200 x v.600 mm Rozmer stavebného otvoru: š.1220 x v.620 mm Počet: 16 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník
06		Okno: jednoduché plastové okno otváravosklopné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.1500 x v.1500 mm Rozmer stavebného otvoru: š.1520 x v.1520 mm Počet: 6 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník
08		Okno: jednoduché plastové okno otváravosklopné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.1200 x v.900 mm Rozmer stavebného otvoru: š.1220 x v.920 mm Počet: 4 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník

07		Okno: atypické plastové okno pevné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: podľa nákrešu - domerať po stavebnej príprave otvoru Rozmer stavebného otvoru: v.1220 mm Počet: 1 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely, vnútorný: typový plastový - odtieň biely
09		Okno: jednoduché plastové okno otváravosklopné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.600 x v.600 mm Rozmer stavebného otvoru: š.620 x v.620 mm Počet: 6 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník
10		Okno: dvojdielne plastové okno otváravosklopné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.1800 x v.900 mm Rozmer stavebného otvoru: š.1820 x v.920 mm Počet: 3 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník

11		Okno: dvojdielne plastové okno otváravosklopné, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.1800 x v.600 mm Rozmer stavebného otvoru: š.1820 x v.620 mm Počet: 1 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník
12		Okno: trojdielne plastové okno s bočnými sklopnými křidlami, 5-komorový plastový profil so stredovým tesnením a tromi vymetiteľnými tesneniami, prefarbený v hmotu do biela Sko: tepelnizolačné trojsklo číre, Rozmer: š.2700 x v.900 mm Rozmer stavebného otvoru: š.2720 x v.920 mm Počet: 2 ks Parapet: vonkajší: typový hliníkový - odtieň biely vnútorný: typový plastový - odtieň biely Vrchné kovanie: štandardné kovanie, odtieň hliník
13		- priemyselné sekčné vřáta s motorickým pohonom so vstupnými dverami š. 900 mm so zateplením - farba RAL 9002 Počet: 2 kusy Rozmer dverného otvoru: 3400 / 3340 mm Dodávateľ: SPEDOS - Prešov, Šafárikova 10

14		- priemyselné sekčné vřáta s motorickým pohonom so zateplením - farba RAL 9002 Počet: 1 kus Rozmer dverného otvoru: 2400 / 2200 mm Dodávateľ: SPEDOS - Prešov, Šafárikova 10
15		- vonkajšie tepelne izolované plechové dvere jednokřídlové - osadené do tepelne izolovanej oceľovej zárubne - povrchová úprava - farba RAL 9002 Rozmer : dverové křídlo 1000/2000 mm Počet : 1 kus pravé von otváráv Prah : typový k dverám Rozmer stavebného otvoru: 1120/2060 mm - zamerat pred výrobou Poznámka: dodávateľ - apex B. Bystřica s.r.o.
16		Dvere: plastové zateplené jednokřídlové dvere presklené šírka profilu 70 mm 5-komorový plastový profil s celobvodovým vnútorným a vonkajším tesnením, prefarbený v hmotu - farba RAL 9002 Sko: tepelnizolačné trojsklo číre Rozmer : š.800 x v. 1970 mm Stavebný otvor: š.920 x v. 2030 mm Zárubňa: plastová zateplená Počet: 1 ks ľavé von otváráv Prah: typový Vrchné kovanie: sada - kľučka so štítkom - hliník

17		Dvere: plastové zateplené jednokřídlové dvere plné šírka profilu 70 mm 5-komorový plastový profil s celobvodovým vnútorným a vonkajším tesnením, prefarbený v hmotu - farba RAL 9002 Rozmer : š.600 x v. 1970 mm Stavebný otvor: š.720 x v. 2030 mm Zárubňa: plastová zateplená Počet: 1 kus pravé dnu otváráv Prah: typový Vrchné kovanie: sada - kľučka so štítkom - hliník
18		Dvere: plastové zateplené jednokřídlové dvere plné šírka profilu 70 mm 5-komorový plastový profil s celobvodovým vnútorným a vonkajším tesnením, prefarbený v hmotu - farba RAL 9002 Rozmer : š.600 x v. 1970 mm Stavebný otvor: š.720 x v. 2030 mm Zárubňa: plastová zateplená Počet: 1 kus pravé von otváráv Prah: typový Vrchné kovanie: sada - kľučka so štítkom - hliník
19		Dvere: plastové zateplené jednokřídlové dvere plné šírka profilu 70 mm 5-komorový plastový profil s celobvodovým vnútorným a vonkajším tesnením, prefarbený v hmotu - farba RAL 9002 Rozmer : š.900 x v. 1970 mm Stavebný otvor: š.1020 x v. 2030 mm Zárubňa: plastová zateplená Počet: 1 kus pravé dnu otváráv Prah: typový Vrchné kovanie: sada - kľučka so štítkom - hliník
20		Dvere: plastové zateplené dvojkřídlové dvere presklené šírka profilu 70 mm 5-komorový plastový profil s celobvodovým vnútorným a vonkajším tesnením, prefarbený v hmotu - farba RAL 9002 Sko: tepelnizolačné trojsklo číre Rozmer : š.1450 x v. 1970 mm Stavebný otvor: š.1570 x v. 2030 mm Zárubňa: plastová zateplená Počet: 1 kus ľavé von otváráv Prah: typový Vrchné kovanie: sada - kľučka so štítkom - hliník

21		Svetlík : atypický pevný hliníkový svetlík s jednoduchým presklením čírim sklom - bezpečnostným v bočnom presklení umiestniť vetracie mriežky presne zamerat po vymurovaní podkladovej obruby Rozmer : 1 ks Počet:
22		Svetlík : atypický pevný hliníkový svetlík s jednoduchým presklením čírim sklom - bezpečnostným v bočnom presklení umiestniť vetracie mriežky presne zamerat po vymurovaní podkladovej obruby Rozmer : 1 ks Počet:
23		Svetlík : Velux Svetlík CVP elektricky ovládaný Rám je z tvrdného PVC Sko: Vonkajšie tvrdné sklo s hrúbkou 6 mm odolné voči poškriabaniu Bezrámové zasklenie - zasklenie 73 Zaoblené zasklenie (ISD 1093) CurveTech Rozmer : 90x120 označenie : 090120 Počet: 6 ks