VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1. NP	POČET KUSOV PODLAŽIE 2. NP	POČET KUSOV CELKOM	POZNÁMKA
①		1000 x 2350 mm VONKAJŠIE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 1000x2000 MM VSTUP, OTVÁRAVÉ, HLADKÉ SVETLÁ VÝŠKA OTVORU MM PRAHOVÉ ZABRÁNENIE PRESKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU DVERE 1890x2000 MM NADSVETLÍK 1890x850 MM ZÁRUBŇA – RÁM ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM	P 1 - 1 E - -		1	FARBA BIELA DVERE OPATRIŤ BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANIE: GIZA-KLIKA
②		1890 x 2850 mm VONKAJŠIE DVERE DVOJKRÍDLOVÉ VSTUPU, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU DVERE 1890x2000 MM NADSVETLÍK 1890x850 MM ZÁRUBŇA – RÁM ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM	1	-	1	FARBA BIELA DVERE OPATRIŤ BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANIE: GIZA-KLIKA
③		1000 x 2600 mm VONKAJŠIE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUP ZADNÝ, OTVÁRAVÉ PRESKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU DVERE 1000x2000 MM NADSVETLÍK 1000x600 MM ZÁRUBŇA – RÁM ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM	1	-	1	FARBA BIELA DVERE OPATRIŤ BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANIE: GIZA-KLIKA

VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1. NP	POČET KUSOV PODLAŽIE 2. NP	POČET KUSOV CELKOM	POZNÁMKA
m		5000 x 1740 mm VONKAJŠIE OKNO PATRIČNÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 2 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	-	2	2	FARBA BIELA

VÝPIS PRVKOV - INTÉROVÉ OKNÁ

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1. NP	POČET KUSOV PODLAŽIE 2. NP	POČET KUSOV CELKOM	POZNÁMKA
o		1800 x 1500 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ, PEVNÉ ZASKLENIE PREKRYVNÝM SKLOM PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 300-350 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ VNÚTORNÝ 300-350 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ	2	-	2	FARBA BIELA

VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1. NP	POČET KUSOV PODLAŽIE 2. NP	POČET KUSOV CELKOM	POZNÁMKA
j		5000 x 1950 mm VONKAJŠIE OKNO PATRIČNÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 2 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	2	-	2	FARBA BIELA
i		2000 x 750 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 2 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	2	-	2	FARBA BIELA
n		2000 x 1740 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 4 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 4 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	-	4	4	FARBA BIELA

VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1. NP	POČET KUSOV PODLAŽIE 2. NP	POČET KUSOV CELKOM	POZNÁMKA
f		2000 x 3370 mm ZASKLENIE STENA OTVÁRAVÁ, PEVNÁ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 1 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 1 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	1	-	1	FARBA BIELA
g		1600 x 1250 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 1 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 1 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	1	-	1	FARBA BIELA
h		600 x 1000 mm VONKAJŠIE OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 2 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	2	-	2	FARBA BIELA
i		810 x 1000 mm VONKAJŠIE OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 1 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 1 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	1	-	1	FARBA BIELA
k		2000 x 1950 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 4 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 4 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	4	-	4	FARBA BIELA

VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1. NP	POČET KUSOV PODLAŽIE 2. NP	POČET KUSOV CELKOM	POZNÁMKA
a		600 x 750 mm VONKAJŠIE OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 1 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 1 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	1	-	1	FARBA BIELA
b		2000 x 1000 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM II MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM II MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	3	8	II	FARBA BIELA
c		2000 x 2000 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 4 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 4 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	4	-	4	FARBA BIELA
d		2000 x 1250 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 2 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	2	-	2	FARBA BIELA
e		2000 x 1850 mm VONKAJŠIE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO PRACOVNÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA PARAPET VNÚTORNÝ 250-300 MM 2 MATERIÁL PLASTOVÝ VONKAJŠÍ 350-400 MM 2 MATERIÁL PORASTOVANÝ PLECH	2	-	2	FARBA BIELA

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- PRED OBJEDNANÍM VÝRAV OTVOROV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PRÍPADNE STAVEBNÉ OTVORY UPRAVIŤ PODĽA KONKRÉTNYCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA VÝPLNÍ
- VÝBER VÝPLNÍ, ICH DRUH, PROFILOVANIE, FARBU A ZASKLENIE REALIZOVAŤ PODĽA KONKRÉTNYCH POŽIADAVIEK INVESTORA.
- KONŠTRUKCIA VŠETKÝCH DVERÍ A OKIEN BUDE 6-KOMOROVÉHO PLASTOVÉHO PROFILU
- VÝPLNE BUDÚ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, Ug= 0,6 W/m2K, SÚČINITEĽ CELKOVÉ OKNA Uw=0,8 W/m2K
- PLASTOVÉ RÁMY BUDÚ FARBY : BIELA
- OVLADANIE VŠETKÝCH OKIEN RIEŠIŤ DOSIAHNUTEĽNÉ Z PODLAHY
- KOVANIE BUDE TYPU " WINKHAUS " JEDNOTLIVÉ TYPY BUDÚ VYBRANÉ ZO VZORKOVNICE DODÁVATEĽA
- VNÚTORNÉ PARAPETY PLASTOVÉ A VONKAJŠIE PARAPETY PLECHOVÉ BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNE SÚ ZOBRAZOVANÉ AKO POHĽAD Z EXTERIÉRU, ZAMERANIE JE S TOLERANCIOU ±100 MM

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP 156,99 m.n.m. (POVODNÁ PODLAHA m.č. 1.02)

VYPRACOVAL:
ING. BEÁTA ĎERKEHADIVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. JÁN STAŠ

01264A1

PROJEKTANT:
4992 1 zs
Kalužnica 256/4
976 31 SEBEDÍN
tel.: 004/77 47 11
www.sprint.sk
e-mail: stas@sprint.sk

AUTOR NÁVRHU	ING.JÁN STAŠ	ČÍSLO KÓPIE	1
PROJEKTANT STAVBY	ING.JÁN STAŠ ING. BEÁTA ĎERKEHADIVÁ	STUPEŇ	PROJEKT PRE SP A REALIZÁCIU
		FORMÁT	6 x A4
MIESTO STAVBY	KUZMICE	DÁTUM	04/2016
INVESTOR	OBEC KUZMICE	MIERKA	1:50
NÁZOV STAVBY	VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI KUZMICE	ČÍSLO ZÁKAZKY	16/2016
OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE	KLASIFIKÁCIA STAVBY	1 | 2 | 7 | 2
OBSAH	VÝPIS PLASTOVÝCH VYROBKOV	ČÍSLO VÝKRESU	119
ČASŤ	STAVEBNÁ		