



DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE : miestna komunikácia

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PRACOVISKA :

- *ZÚŽENIE PROFILU DVOJPRUHOVEJ CESTY O JEDEN JAZDNÝ PRUH. OBOJSMERNÉ VEDENIE V JEDNOM JAZDNOM PRUHU (MINIMÁLNEJ ŠÍRKY min.2,75m) S UPRAVENOU PREDNOSTŇOU
- *PRIEČNA UZÁVERA: v smere jazdy v odstavenom pruhu SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:5, ODSŤUP—max 3m VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE.
- *PRACOVISKO
- *POZDLŽNA UZÁVERA: SMEROVACÍMI DOSKAMI S ODSŤUPOM max 5m
- *PRIEČNA UZÁVERA: za pracoviskom v odstavenom pruhu SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:3, ODSŤUP—max 3m VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE

POUŽITÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

- A4b— Zúžená vozovka (sprava)—1ks
- A4c— Zúžená vozovka (zlava)—1ks
- A19— Práca na ceste—2ks
- B29a— Zákaz predchádzania—2ks
- 30— B31a— Najvyššia dovolená rýchlosť (30km/h)—2ks
- P10— Prednosť protiidúcich vozidiel—1ks
- B39— Koniec viacerých zákazov—2ks
- C6b— Prikázaný smer obchádzania—1ks
- P11— Prednosť pred protiidúcimi vozidlami—1ks
- Z4— Smerovacie dosky—podľa dl. úseku

POZNÁMKA:

Dočasné dopravné značky základnej veľkosti sa osadí na nosičoch v prevedení červeno—bielé pásy, osadené do gumových podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min. 60cm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 25cm. Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveter—nostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu a pod.

Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky, musia byť odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie.

Spracované v zmysle Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, podľa technických podmienok MDVaRR SR—TP 6/2013 na označovanie pracovných miest

Názov stavby a miesto stavby: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU PRE KOMUNITNÚ (SPOLKOVÚ) ČINNOSŤ		Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie
Investor:	Obec Suché	Parcela: 100/6; 2643/1; 2643/2
Architekt stavby:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ	
Stavebná časť, Statika stavby:	Ing. Vladimír BOŠKO	ARCH. ATELIÉR ul. Kpt. Nálepku č.20, Michalovce www.boškov.sk
Spevnené plochy	Drahoslava DANKANINOVÁ	
Objekt: SO 06 - SADOVÉ ÚPRAVY, SPEVNENÉ PLOCHY		Dátum : 12/2015
		Mierka : 1:500
Názov výkresu : DDZ - Napojenie na MK		Čís. výkresu : 04