



LEGENDA MATERIÁLOV:

- BETÓN PROSTÝ - PEVNOSŤ URČENÁ PODĽA STATICKÉHO VÝPOČTU
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP, VENCE, ZÁKLADOVÉ PÁSY A PREKLADY, URČENÝ PODĽA STATICKÉHO VÝPOČTU
- PRIEČKA hr.100 mm MUROVANÁ Z PÓROBETÓNOVÉHO MUROVACIEHO SYSTÉMU (YTONG, alt. PORFIX)
- PRIEČKA hr. 150 mm MUROVANÁ Z PÓROBETÓNOVÉHO MUROVACIEHO SYSTÉMU (YTONG, alt. PORFIX)
- NOSNÉ MURIVO hr. 250mm MUROVANÉ Z PÓROBETÓNOVÉHO MUROVACIEHO SYSTÉMU YTONG P2-350
- OBVODVÉ NOSNÉ MURIVO hr.300mm MUROVANÉ Z PÓROBETÓNOVÉHO MUROVACIEHO SYSTÉMU YTONG P2-350 SO ZATEPLENÍM KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S FASÁDNYM PENOVÝM POLYSTYRÉNOM EPS-F s hr. 160mm, CELKOVÁ HRÚBK A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA JE 460mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.80 mm, ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN DO VÝŠKY MINIMÁLNE 300mm OD ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY JE TVORENÁ MINERÁLNOU VLNOU S HRÚBKOU 120mm+100mm + 2x50mm, celk. hr. 320mm
- HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÉ PÁSY CELOPLOŠNE NATAVENÉ NA NAPENetroVANÝ BETÓNOVÝ POVRCH
- ŠTRK - DRUH A FRAKCIA PODĽA POTREBY POUŽITIA
- ZEMINA NASYPANÁ, ZHUTNENÁ NA HODNOTU 0,25 MPa
- ZEMINA PŮVODNÁ

POZNÁMKA:

P - PREKLAD (YTONG alt. PORFIX) NOSNÝ, PRESNÝ ROZMER VIĎ ČASŤ STATIKA - TVAR STROPU NAD 1.NP

BŽ - BETÓNOVÝ ŽĽAB, TVORENÝ PRIEKOPOVOU TVÁRNICOU napr. PREMAC TBM 1-60

OB - OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM, d x v x š 100x20x10cm

±0,000 = 214,250 m n.m.



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Ateliér: Budovateľská 50 080 01 Prešov 1		Telefón: +421 51 77 205 63 Fax: +421 51 75 927 41 Email: kapar@stonline.sk
Ing. Miškuřová <i>miškuřová</i>	Ing. Labovský, PhD.	Ing. Labovský, PhD. <i>Labovský</i>	KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, TEL: 051/77 205 63, E-mail: kapar@stonline.sk		
STAVEBNÍK:	Obec Zemplínska Teplica		ČÍSLO ZAKÁZKY:	02-10-2016	
MIESTO STAVBY:	Zemplínska Teplica		FORMÁT:	2x A4	
NÁZOV STAVBY:	KOMUNITNÉ CENTRUM ZEMPLÍNSKA TEPLICA		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DRS	
			DÁTUM:	DECEMBER 2016	
			DIEL:	ASR	
NÁZOV OBJEKTU:	SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT		MIERKA:	1:100	PRÍLOHA ČÍSLO: E5
NÁZOV PRÍLOHY:	REZ A-A				