

Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	
ING.ARCH. LADISLAV KARAS	ING.ARCH. LADISLAV KARAS	
Investor :	OBEC KOŠKOVCE, OBECNÝ ÚRAD KOŠKOVCE 11, 067 12 KOŠKOVCE, okr. HUMENNÉ	
Miesto stavby :	KOŠKOVCE 11, okr. HUMENNÉ	Štupň: PROJEKT STAVBY
Stavba:	ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OcÚ KOŠKOVCE	Datum : 07/2011
Druh projektu:	ASR - SO 001	Formát: 5 x A4
Obsah výkresu:	ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ	Mierka: 1:50    Výkr.č. 25.

Vedúci projektant:	Vypracoval:	
ING. ROMAN KUCKO	ING.ARCH. LADISLAV KARAS	ING.ARCH. LADISLAV KARAS
Investor :	OBEC KOŠKOVCE, OBECNÝ ÚRAD KOŠKOVCE 11, 067 12 KOŠKOVCE, okr. HUMENNÉ	
Miesto stavby :	KOŠKOVCE 11, okr. HUMENNÉ	Štupň: PROJEKT STAVBY
Stavba:	ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OcÚ KOŠKOVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV	Datum : 03/2017
Druh projektu:	ASR - SO 001	Formát: 5 x A4
Obsah výkresu:	ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ	Mierka: 1:50    Výkr.č. 26.

STAVBA: ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OcÚ KOŠKOVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV				
OBJEKT: SO 001				
STRANA: 1				
POLOŽKA	①	②	③	④
ROZMER	570x820	1150x810	3250x2550	960x2080 / 800x2000
SCHÉMA				
POPIS	PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY	PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY	PLASTOVÁ STENA 6 KOMOROVÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM 6 KOMOROVÉ  PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY  ZÁMOK FAB PRAH V MM
SPÔSOB OTVÁRANIA	SKLÁPACIE A OTVÁRACIE	SKLÁPACIE	SKLÁPACIA A PEVNÁ	OTVÁRACIE
I.PP / - 0,810	-	-	-	-
I.NP/+0,000	3	13	1	2P / 2L
II.NP / +1,940	-	-	-	-
II.NP / + 3,530	3	-	-	-
SPOLU	6	13	1	4 / 2P + 2L
POZNÁMKA PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠETKY NAVRHOVANÉ VÝPL�의 OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE !				
ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ				

STAVBA: ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OcÚ KOŠKOVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV				
OBJEKT: SO 001				
STRANA: 2				
POLOŽKA	⑤	⑥	⑦	⑧
ROZMER	960x2100 / 800x2020	1460x2100 / 1300x2020	2500x1300	3255x2565
SCHÉMA				
POPIS	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM 6 KOMOROVÉ  PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY  ZÁMOK FAB PRAH V MM	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM 6 KOMOROVÉ  PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY  ZÁMOK FAB PRAH V MM	PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY	PLASTOVÁ STENA 6 KOMOROVÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU + PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY ZÁMOK FAB PRAH V MM
SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRACIE	OTVÁRACIE	SKLÁPACIE A OTVÁRACIE	OTVÁRACIE + SKLÁPACIE + PEVNÉ
I.PP / - 0,810	-	-	-	-
I.NP/+0,000	1L	1L	1	1 / 1P
II.NP / +1,940	-	-	-	-
II.NP / + 3,530	-	-	-	-
SPOLU	1L	1L	1	1 / 1P
POZNÁMKA PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠETKY NAVRHOVANÉ VÝPLŖ OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE !				
ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ				

STAVBA: ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OcÚ KOŠKOVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV				
OBJEKT: SO 001				
STRANA: 3				
POLOŽKA	⑨	⑩	⑪	⑫
ROZMER	3200x2610	1350x2600	1140x1500	1120x1500
SCHÉMA				
POPIS	PLASTOVÁ STENA 6 KOMOROVÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU + PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY ZÁMOK FAB PRAH V MM	PLASTOVÁ STENA 6 KOMOROVÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU + PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY ZÁMOK FAB PRAH V MM	PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY	PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY
SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRACIE + SKLÁPACIE + PEVNÉ	OTVÁRACIE + SKLÁPACIE + PEVNÉ	SKLÁPACIE A OTVÁRACIE	SKLÁPACIE A OTVÁRACIE
I.PP / - 0,810	-	-	-	-
I.NP/+0,000	1 / 1P	2 / 2L	-	-
II.NP / +1,940	-	-	1	-
II.NP / + 3,530	-	-	28	1
SPOLU	1 / 1P	2 / 2L	29	1
POZNÁMKA PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠETKY NAVRHOVANÉ VÝPLŖ OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE !				
ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ				

STAVBA: ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OcÚ KOŠKOVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV				
OBJEKT: SO 001				
STRANA: 4				
POLOŽKA	⑬	⑭	⑮	⑯
ROZMER	1150x840	1060x2080 / 900x2000		
SCHÉMA				
POPIS	PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM S VETRACOU ŠTRBINOU  ŽALÚZIA LAMELOVÁ PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY PARAPET: VNÚT-BIELY VONK - POPLAST.PLECH BIELY	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM 6 KOMOROVÉ  PLAST EXTERIÉR - BIELY PLAST INTERIÉR - BIELY  ZÁMOK FAB PRAH V MM		
SPÔSOB OTVÁRANIA	SKLÁPACIE A OTVÁRACIE	OTVÁRACIE		
I.PP / - 0,810	-	1P		
I.NP/+0,000	1	-		
II.NP / +1,940	-	-		
II.NP / + 3,530	-	-		
SPOLU	1	1P		
POZNÁMKA PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠETKY NAVRHOVANÉ VÝPLŖ OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE !				
ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ				