

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** INTEGROVANÝ IFORMAČ. SYSTÉM, SPEV. PLOCHY, PARKOVISKÁ PRED ŽEL. STANICOU V MESTE KROMPACHY

**Objekt:** SO 05 Verejné osvetlenie

**Časť:** Svietidla

**Objednávateľ:** MESTO KROMPACHY

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Zuzana Žlebčíková

**Miesto:** KROMPACHY

**Dátum:** 4. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	SV A	A - Svietidlo led so street optikou /asymetrická v jednom smere/ 51W 6795 lm /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	8,000		
2	SV A.1	A - Výložník dvojramenny 1,5 m, o120, /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	8,000		
3	SV A.2	A - Stĺp/Stožiar galvanizovaný, ocelovy, dvojcy lindrovy, o121 s hrúbkou steny 4mm, o 194mm s hrúbkou steny 3mm, 10 m/3,2 votknutý /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	4,000		
4	SV B	B - Svietidlo led so symetrickou optikou max.70W /min. 5000lm - max 6660lm/ /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	9,000		
5	SV B´	B´ - Svietidlo led s asymetrickou optikou max.70W min. /5000lm - max 6660lm/ /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	2,000		
6	SV B.2	B - Stĺp konicky 4 m votknuty, o60-106mm, galvanizovaný, hrúbka steny 3mm /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	11,000		
7	SV C	C - Svietidlo led s asymetrickou optikou max.50W max. 5000lm/ /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	10,000		
8	SV C.2	C - Stĺp konicky 4 m votknuty, o60-106mm, galvanizovaný, hrúbka steny 3mm /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	10,000		
9	SV D	D - Svietidlo led s asymetrickou optikou max. 114W max. 16660lm /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	4,000		
10	SV D.1	D - Výložník podľa optík a rozmeru prechodu / cca 2 m, o60 / (napr.: V1T-OP-30-114) /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	4,000		
11	SV D.2	D - Stĺp 6 m votknuty, dvojcy lindrovy, o159 a 114mm, (napr.: OSUD-OP-06) /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	4,000		
12	SV E	E - Svietidlo lineárne led difúzne 40W max. 3200lm dl=1500 mm IP66 (napr.: 8590515504800/trevos) /povrchová úprava RAL sivá - špecifikuje architekt/	ks	2,000		

### Celkom