



- A** **Asfaltová plocha**
- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 16-II; 50/70..... 40 mm
 - SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK; 0,5kg/m2
 - ASFALTOVÝ BETÓN ACL 22-II; 50/70 60 mm
 - SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK; 0,5 kg/m2
 - OBALOVANÉ KAMENIVO ACp 22-II; 50/70 100 mm
 - INFILTRAČNÝ POSTREK 0,7 kg/m2
 - CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA SCI 150 mm
 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO Z KAMENIVA fr.: 8 - 32 mm..... 150 mm
 - GEOTEXTÍLIA
 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO Z KAMENIVA fr.: 16 - 125 mm..... 200 mm
 - HUTNENÝ NÁSYP NETRIEDENÉHO ŠTRKOPIESKU
 - A KAMENIVA fr.: 125 mm..... hr.: ~ 400mm
 - GEOTEXTÍLIA
 - RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:
Jednotlivé vrstvy hutniť na pevnosť Id = 0,90

- B** **Odkvapový chodník** 85,50 m2
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA..... 60 mm
 - PIESKOVNÉ LŮŽKO fr.: 0- 4 mm 10 mm
 - KAMENIVO fr.: 8 - 32 mm150 mm
 - GEOTEXTÍLIA
 - KAMENIVO fr.: 16 - 63 mm200 mm
 - HUTNENÝ ZÁSYP (ak je potrebný - podľa terénu)

			
Autor návrhu	FOTTA s.r.o.		
HIP	Ing. P. Fotta	Zodpovedný projektant Ing. FOTTA PAVOL	
Vypracoval	FOTTA s.r.o.		
Stavebník	Obec ČAŇA; Osloboditeľov 22; 044 14 Čaňa		
Miesto stavby	Areál ČOV Čaňa		
Názov stavby	ZBERNÝ DVOR V OBCI ČAŇA		
	Parcela	KM 1881/16; 1881/17; 1881/24	
	Klasifikácia stavby	1252	
Objekt	SO - 03 - MANIPULAČNÁ PLOCHA		
Obsah	Rez 3-3'; 4-4'; 5-5'		
Časť	Stavebné a architektonické riešenie		
		Mierka	1: 100
		Číslo výkresu	D.3.A - 03