


- 1 ZA STUDENA OHÝBANÝ POZINKOVANÝ "SIGMA" PROFIL
V = 320 mm, Š = 112 mm
- 2 ZA STUDENA OHÝBANÝ POZINKOVANÝ "C"- PROFIL
M = 120 mm, SZ = 60 mm
- 3 TRAPEZOVÝ POZINKOVANÝ + LAKOPLAST PLECH 1000/45
- STREŠNÁ KRYTINA + STENY
- b3 Murivo z betónových debniacich tvárnic
š = 250mm s betónovou zálievkou
Betón: C12/16
- b4 Ochranný betón - obetónovanie oceľového stĺpa
Monolitický betón C 16/20 + KARI ROHOŽ
hr.: 100 mm; do výšky 1600mm od podlahy
Betón: C20/25
- Pp - brúsený betón s rozptýlenou výstužou typu DRAMIS
hr.:150mm betón - C25/30
- stierková hydroizolácia
- podkladný betón C16/20 hr.: 150mm
+ 2 x KARI rohož 150/8 - 150/8mm trieda ocele B500A
- hutnené štrkové lôžka hr.:200 , kamenivo 8-32mm
- geotextília
- hutnený lôžko hr.: 250mm, kamenivo 16-63mm
- hutnené štrkové lôžko hr.: 300 mm; kamenivo 16-125mm
- hutnené štrkové lôžko - násyp z kameniva 63 - 125mm
- geotextília
- rastlý terén (po odstránení zavlhnutej zeminy)

±0,000 = 419,25mn.m.

Autor návrhu		Ing. Pavol FOTTA			 <div>FOTTA s.r.o. projektová kancelária Ing. FOTTA PAVOL Priemyselná 3767, Bardejov 085 01 t.:0907 317 440; e-mail: pavol.fotta@gmail.com</div>	
HIP		Ing. P. Fotta	Zodpovedný projektant	Ing. FOTTA PAVOL		
Vypracoval		FOTTA s.r.o.				
Stavebník		Obec TORYSA; Záhradná 46; 082 72 Krivany				
Miesto stavby		TORYSA				
Názov stavby	ZBERNÝ DVOR V OBCI TORYSA				Číslo zákazky	TO-03201606
					Formát	3 x A4
	Parcela	KM 293/238	Klasifikácia stavby	1252	Dátum	06-07.2016
Objekt	SO-02 OCELOVÝ PRÍSTREŠOK				Stupeň	Dokumentácia pre stavebné konanie
					Mierka	1:50
	Obsah	PÔDORYS				Číslo výkresu
Časť	Stavebné a architektonické riešenie					