




VÝPIS OKIEN																																	
OZNAČENIE	ZOBRAZENIE KONŠTRUKCIE						POPIS	ROZMER		POČET		RÁM	ZASKLENIE	A (m ²)	PARAPET VNÚTORNÝ	PARAPET VONKAJŠÍ	POŽIARNA ODOLNOSŤ	POZNÁMKA															
1	2						3	4	5	-	7								8	9	10	11	12	13									
01	<div><div>interiér</div><div>exteriér</div></div> <div></div>						1-KRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ						600x1000		4	-	6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uf=1,0w/(M².K)						IZOLAČNÉ 3-SKLO Ug=0,50w/(m².K)		0,60	-	DODÁVKA OPLECHOVANIA HALY		-	-	-		
02	<div><div>interiér</div><div>exteriér</div></div> <div></div>						2-KRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ						1500x1500		2	-	6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uf=1,0w/(M².K)						IZOLAČNÉ 3-SKLO Ug=0,50w/(m².K)		2,25	PLASTOVÝ BIELY		DODÁVKA OPLECHOVANIA HALY		-	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE		-
03	<div><div>interiér</div><div>exteriér</div></div> <div></div>						1-KRÍDLOVÉ 3-DIELNE PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ						3000x1000		3	-	6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uf=1,0w/(M².K)						IZOLAČNÉ 3-SKLO Ug=0,50w/(m².K)		3,00	PLASTOVÝ BIELY		DODÁVKA OPLECHOVANIA HALY		-	-	-	

VCHODOVÉ DVERE																	
OZN.	ZOBRAZENIE KONŠTRUKCIE						POPIS	ROZMER	POČET	ZÁRUBEŇ RÁM	ZASKLENIE - VÝPLŇ	KOVANIE	PAHA	A (m ²)	FARBA	POZNÁMKA	
DV							HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE 1-KRÍDLOVÉ PLNÉ S NADSVETLIKOM	1000x2625	-	1P	HLINÍKOVÝ PROFILS PRERUŠ TEP.MOSTOM Ufmax=1,50W/(m ² .K)	IZOLAČNÉ 3-SKLO Ug=0,50W/(m ² .K) IZOLAČNÁ VÝPLŇ GAVA V HR. SKLA	BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK KLUČKY VO FARBE DVERÍ	HLINÍKOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA	2,63	FARBA BIELA	-
DK							HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE 1-KRÍDLOVÉ PLNÉ S NADSVETLIKOM	1100x2625	-	1P	HLINÍKOVÝ PROFILS PRERUŠ TEP.MOSTOM Ufmax=1,50W/(m ² .K)	IZOLAČNÉ 3-SKLO Ug=0,50W/(m ² .K) IZOLAČNÁ VÝPLŇ GAVA V HR. SKLA	BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK KLUČKY VO FARBE DVERÍ	HLINÍKOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA	2,89	FARBA BIELA	-
BS1							SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA S INTEGROVANÝMI 1-KRÍDLOVÝMI DVERAMI	4100x4000	1	-	LAMELY S PUR VÝPLŇOU	OCELOVÉ POZINKOVANÉ VODIACE PROFILY	-	16,40	FARBA BIELA	ELEKTRICKÝ POHON; NAVÍJANIE POD STROP; DIALKOVÉ OVLÁDANIE	
BS2							SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA	4100x4000	1	-	LAMELY S PUR VÝPLŇOU	OCELOVÉ POZINKOVANÉ VODIACE PROFILY	-	16,40	FARBA BIELA	ELEKTRICKÝ POHON; NAVÍJANIE POD STROP; DIALKOVÉ OVLÁDANIE	

BS1		SEKSIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA S INTEGROVANÝMI 1-KRÍDLOVÝMI DVERAMI	4100x4000	1	-	LAMELY S PUR VÝPLŇOU	OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ VODIACE PROFILY	-	16,40	FARBA BIELA	ELEKTRICKÝ POHON, NAVÍJANIE POD STROP, DIALKOVÉ OVLÁDANIE
BS2		SEKSIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA	4100x4000	1	-	LAMELY S PUR VÝPLŇOU	OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ VODIACE PROFILY	-	16,40	FARBA BIELA	ELEKTRICKÝ POHON, NAVÍJANIE POD STROP, DIALKOVÉ OVLÁDANIE

INTERIÉROVÉ DVERE															
OZNAČENIE KONŠTRUKCIE	ZOBRAZENIE KONŠTRUKCIE					POPIS	ROZMER	POČET	ZÁRUBEŇ	KRÍDLO	KOVANIE	PRAH	A (m ²)	FARBA	POŽIARNA ODOLNOSŤ
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1						DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ OTOČNÉ	600x1970	2L 4P	OCEĽOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ	DVERNÉ KRÍDLO PLNÉ DREVENÉ HPL LAMINÁT	ZÁMOK DÓZICKÝ	PRECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	1,20	BIELA	-
D2						DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ OTOČNÉ	800x1970	2L 2P	OCEĽOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ	DVERNÉ KRÍDLO PLNÉ DREVENÉ HPL LAMINÁT	ZÁMOK VOŽKOVÝ	PRECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	1,60	BIELA	-

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU OKIEN RESP. DVERÉ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ PREVERIŤ VŠETKY OTVORY NA STAVBE!!!
- OKNÁ A DVERE VO VÝPISE SÚ KRESLENÉ PRI POHĽADE Z INTERIÉRU

<div>zodpovedný projektant dielu: ING.JÁN LAGIŇ</div> <div></div>	vypracoval:		hlavný projektant akcie:		<div> spol.s r.o. Centrum 28/33 01701 Považská Bystrica tel: +421/42/4323315 www.projart.sk</div>	
	investor: OBEC UDIČA, OBECNÝ ÚRAD 302, 018 01 UDIČA					stupeň PD: DSP
	názov: INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA					dátum: 08/2017
	objekt: S.O.01 - SKLADOVÁ HALA TRIEDENÉHO ZBERU k.ú. UDIČA p.č. 2210/24, 2210/42, 2205/2					zák.číslo: 1796/17
	obsah: VÝPIS OKIEN A DVERÍ					č.výkresu: 7
	mierka: -					č.revízie: -
	diel: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE					č.kópie: -