

VYHLÁSENIE
k technickej špecifikácii ponúkanej technológie

ČASŤ 2: Vodorovná vyvrtávačka s CNC riadením – 1 ks

Typ/názov ponúkaného zariadenia, vrátane uvedenia výrobcu /uvedie uchádzač/: CBA1-110R2, CHANG CHUN HSIUNG Ltd., Taiwan			
Zadanie / špecifikácia			Parametre ponúkaného zariadenia /uvedie uchádzač/
STROJ: Vodorovná vyvrtávačka s CNC riadením	Riadiaci systém	Heidenhain alebo ekvivalentný	Heidenhain
	Priemer pracovného stola	Min.Ø 100mm	Ø 110 mm
	Max. počet otáčok prac. vertena	Min. 3000ot/min	3000 ot/min
	Výkon motora pohonu vretena	Min.19,5/29,25kW	19,5/29,25 kW
	Max. krútiaci moment	Min. 951/1426Nm	951/1426 Nm
	Pozdĺžné prestavenie otočného stola (X)	Min. 1250mm	2000 mm
	Zvislé prestavenie vretenníka (Y)	Min. 1250mm	1800 mm
	Výsuv oracovného vretena (W)	Min. 750mm	750 mm
	Priečne prestavenie otočného stola (Z)	Min. 1250mm	1300 mm
	Rýchloposuv osi X, Y max	Min. 8000mm/min.	10000 mm/min
	Pracovný posuv vo všetkých osiach	Min.4000mm/min	5000 mm/min
	Rýchloposuv osi Z, W max	Min. 8000mm/min	8000 mm/min
	Odmeriavanie polohy osi X, Y, Z	Priamy absolútny snímač polohy	Priamy absolútny snímač polohy
	Odmeriavanie polohy osi W	Rotačný snímač na motore	Rotačný snímač na motore
	Rozmery upínacej dosky otoč. stola	Min. 1000x1120mm	1400x1600 mm
	Maximálne zaťaženie stola	Min. 5000kg	8500 kg
	Výška stola od podlahy	Min. 1185mm	1185 mm
	Upínacie T drážky	22H8, ostatné 22H12mm	22H8, ostatné 22H12mm
	Počet drážok na upínacej doske stola	Min. 7ks	7 ks
	Pracovný posuv v osi B max.	Min. 0-2 ot/min	0-2 ot/min
	Rýchloposuv v osi B	0,001 deg	0,001 deg
	Celkový inštalovaný príkon	Min. 65kVA	65 kVA
	Ovládacie a riadiace napätie	24 V	24 V
	Chladenie oplachom	Min. 62 l/min.	62 l/min
	Objem zásobníka kvapaliny	Min. 540 l	600 l
	Rozmery stroja	Max. 3850x4370x3300mm	3800x4300x3300mm
	Hmotnosť stroja	Max. 23 250 kg	22 538 kg
Príslušenstvo	Automatická výmena nástrojov	Nimimálne 20 nástrojov	20 nástrojov
	Počet pozícií v zásobníku	Min. 20	20
	Max.priemer nástroja (plné obsadenie)	125mm	125 mm
	Max. váha 1 nástroja	Max.25kg	25 kg
	Klimatizácia	-	áno

	elektrorozvádzača		
	Upínací uholník A300x600x1300mm	-	áno
	Upínacia kocka 550x550x550mm	-	áno
	Kapotáž	Ø140mm, výška 1200mm	Ø140mm, výška 1200mm
Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia (súčasť celkovej ceny zariadenia):	Doprava na miesto (prevádzka spol.: Tatranská cesta 3, Ružomberok, 034 17, Areál MONDI SCP, a.s.)		
	Montáž a zapojenie zariadenia, vrátane testu funkčnosti		

PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA	<p>Čestne vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené technológie spĺňajú požadované technické parametre a technickú špecifikáciu tak, ako sú uvedené v príslušnej časti tejto tabuľky (príloha č. 3). Prípadné parametrické rozdiely ponúkanej technológie oproti požadovaným parametrom sú uvedené v časti Doplňujúce technické parametre.</p> <p>Som si vedomý, že ak sa pri dodaní technológie preukáže, že dodaná technológia uvedené technologické parametre nespĺňa, môže to kupujúci považovať za nesplnenie zmluvných podmienok so všetkými zmluvnými dôsledkami.</p>
Akceptácia požadovaných technických parametrov/doplňujúce technické parametre **	<p>Akceptujem</p> <p>18.01.2017, Dušan Sadloň</p> <p>.....</p> <p>Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača</p>

Poznámka:

*Vyplní uchádzač

**Vyplní uchádzač: *akceptujem, resp. namiesto požadovaných parametrov:, dopĺňam technické parametre:*