

# Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY V OBCI VIŠŇOVÉ (DÚR)

Výpočet potrebného počtu parkovacích a odstavných státí v zmysle STN 73 6110/Z2

Druh zariadenia	účelová jednotka	1 stojisko pripadá na ...	z toho		skutočný počet	počet stání
			krátkodobé %	dlhodobé %		
Materská škôlka						6
Zamestnanci	zamestnanci	7	0	100	21	3
Návštevy	počet	10	0	100	30	3

$$N=1,1*Oo+1,1*Po*Kmp*Kd$$

$$N=1,1*0+1,1*6*0,8*1,4$$

$$N=0,00+7,39$$

Oo - odstavné stojiská (pre byty)

Po - parkovacie stojiská (pre zamestnancov a návštevníkov služieb)

Kmp - koeficient mestskej polohy (širšie centrum obce; Kmp=0,8)

Kd - koeficient vplyvu dĺžky prepravnej práce (IAD:inej doprave 60:40; Kd=1,4)

N=7,39 - minimálny počet potrebných státí

**N = 8 minimálny počet potrebných státí**

**Celkový minimálny počet potrebných stojísk podľa STN je 8 státí. Projektant na základe priestorových možností, usporiadania a charakteru stavby navrhuje 8 nových parkovacích stojísk pre zamestnancov škôlky a návštevy na predmetnom pozemku investora z ktorých je jedno stojisko vyhradené pre osoby s odmedzenou schopnosťou pohybu.**

Dátum: 02/2016

Spracoval: Ing. Peter Vonš