VZOROVÝ REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
M = 1:20

Potrubie uložené v navrh.komunikácii (mimo telesa exist.komunikácie)



Potrubie uložené v telese exist.kounikácie

- z UV5 a UV12 (na dĺžke cca 3m)



Predpokladaná skladba komunikácie:

- asfaltový betón strednozrnný,hr.40 mm
- spojovací asfalt.postrek
- asfaltový betón hrubozrnný,hr.50 mm
- spojovací asfalt.postrek
- obalované kamenivo ,hr.70 mm
- postrek infiltračný,asfaltový
- cementom stmelená zmes,hr.120 mm
- štrkodrva,hr.200 mm

DETAIL VSAKOVACEJ ŠACHTY
M 1:20

LEGENDA :

1 LIATINOVÝ POKLOP PRE UL. VPUSTE,TR.ZATAŽENIA C125

2 POPLASTOVANÉ STUPAČKY

3 ŠACHTOVÉ PREFABRIKÁTY DN1000



LEGENDA:

1. ZÁSYP ŠTRKODRVINOU - FR. 0 až 63 - ZHUTNENÝ
2. OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR 4/8mm
   ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
3. ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR.4/8mm, hr.100mm

POZNÁMKA : PRI HRDLOVÝCH RÚRACH SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY

POZNÁMKA : Výkopy s hĺbkou väčšou ako 1m pažiť

HTÚ - hrubé terénne úpravy = úroveň spodnej konštrukčnej vrstvy navrhovaných komunikácií

ZÁKAZKA:
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRE PEŠÍCH NA ULICI ŽELEZNIČNÁ V NEMŠOVEJ

OBJEKT: spevnené plochy, doprava

PRÍLOHA: VSAKOVACIA ŠACHTA + ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

INVESTOR: Mestský úrad Nemšová, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

KRAJ: TRENČIANSKY | OKRES: TRENČÍN | K.Ú.: NEMŠOVÁ

MANAŽÉR PROJEKTU: ING. ARCH. PETER DUNAJOVEC

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. PETER VONŠ

NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. PETER VONŠ

KONTROLOVAL: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.

Ing. Arch. Peter Dunajovec
autorizovaný architekt
Pri Rajčlanke 2900/43, 010 01 Žilina
+421 903 501 675
peter.dunajovec@gmail.com

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 25, 010 08 Žilina
+421 908 047 197
pitonak@daqe.sk
+421 904 274 782
vons.peter@gmail.com

ČÍSLO ZÁKAZKY:	16-40V
DÁTUM:	06/2017
STUPEŇ:	DSPRS
MIERKA:	1:20
FORMÁT	2xA4
ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
07	