



ČASŤ 1 - OBEČNÁ BUDOVA

Č.M	NÁZOV MIESTN.	Svetlá výška miestn.	m²
201	CHODBA	3,0m	32,27
202	SCHODISKO	3,0m	20,81
203	KUCHY ŇA	3,0m	21,82
204	PRÍRUČNÝ SKLAD	3,0m	15,28
205	TECHNICKÁ MIESTNOST	3,0m	8,88
206	WC - MUŽI	3,0m	7,81
207	WC - ŽENY	3,0m	5,69
208	VIACÚČELOV Á SÁLA	3,2m	117,2

- 5 - PLAST. OKNA**
NAVRHOVANÉ OKNÁ
PLAST - BIELY, VONK. PARAPET - AI (KRYTKY)
VNÚTORNY PARAPET - PVC (KRYTKY)
Uf - 1,0W/m2/K
Ug - 0,6W/m2/K
- 6 - HLINÍKOVÉ DVERE**
FARBA BIELA
KLÚČKA-KLÚČKA
ZÁMOK, VÝPLŇ NA VÝBERE INVESTORA
Ud - 1,0 W/m2/K
- 7 - ŽĽABY A ZVODY**
LAKOPLASTOVANÝ PLECH
- 8 - BLESKOZVOD**
SPRÁTNÁ MONTÁŽ ZVODU BLESKOZVODOU DRÔTOM
AlMgSi OSADENÝM V CHRÁNIČKE A PODPIER PV 17 (KAŽDÝ 1m)
- 9 - REBRIK**
PREDĽŽENIE KOTIEV REBRIKA O hr. ZATEPLENIA
KOTVENIE DO FASÁDY CHEM. KOTVAMI
ZÁKL. A SYNT. NÁTER
- 10 - ZÁDVERIE**
MONTÁŽ ZADVERIA PO ZATEPLENÍ FASÁDY
- 11 - ATIKA**
VYMUROVANIE ATIKY Z POROBETÓN. TVÁRNIC DO
LEPIDLA hr. 25cm /100cm-V
POZN: ATIKA SA UKONČÍ OSB DOSKOU hr. 15mm/ 310mm
KOTVENOU ROZP. HMOŽD. DO POROBETÓNU
- 12 - ÚPRAVA PRI SKLOBETÓNE V SCHODISK. PRIESTORE**
DOMUROVANIE OTVOROV PO SKLOBETÓNOVEJ STENE. hr.
37,5cm, resp. 10cm VRÁTANIE KER. PREKLADOV NAD NAVRH.
OKNAMI

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPLŤOU MOBIL:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D. DVORJAK	ING. ARCH. D. DVORJAK		
OBEČNÝ ÚRAD:	JASTRABIE NAD TOPLŤOU	STUPEŇ:	DSPaR
INVESTOR:	OBEČ JASTRABIE NAD TOPLŤOU	FORMÁT:	6A4
NÁZOV VÝKRESU:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNEJ BUDOVY s.č. 113	DÁTUM:	11/2016
MIESTO STAVBY:	JASTRABIE NAD TOPLŤOU, p.č. 255	MIERKA:	Č.V.
OBJEKT:			
DRUH VÝKRESU:	PÓDORYS 2.NP - NAVRH. STAV	1:50	14