



- 1 - ÚPRAVA FASÁDY**
UMYTIE FASÁDY TLAK. VODOU
OBITIE OMIETKY (20%) A JEJ VYSPRAVENIE
PENETRAČNÝ NÁTER
OSADENIE DOSIEK Z MIN. VLNY (16cm A 3cm) DO LEPIACEJ MALTY
KOTVENIE DOSIEK S KOTV. PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTNOU MONT.
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m2
PENETR. NÁTER
SILIKÓNOVA OMIETKA 1,5mm
- 2 - ÚPRAVA SOKLA NAD TERÉNOM**
UMYTIE FASÁDY TLAK. VODOU
OBITIE OMIETKY (20%) A JEJ VYSPRAVENIE
PENETRAČNÝ NÁTER
OSADENIE DOSIEK Z XPS hr. 10cm A 3cm DO LEPIACEJ MALTY
KOTVENIE DOSIEK S KOTV. PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTNOU MONT.
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m2
PENETR. NÁTER
STIERKA Z FAREBNÝCH KAMIENKOV 2,0mm
- 3 - ÚPRAVA SOKLA POD TERÉNOM**
UMYTIE FASÁDY TLAK. VODOU
STRIEKANÁ IZOLÁCIA PUR hr. 10cm S UZAVRETOU BUNK. ŠTRUKTÚROU

- 5 - PLAST. OKNA**
NAVRHOVANÉ OKNÁ
PLAST - BIELY, VONK. PARAPET - AI (KRYTKY)
VNÚTORNÝ PARAPET - PVC (KRYTKY)
Uf - 1,0Wm2/K
Ug -0,6Wm2/K
- 8 - BLESKOZVOD**
SPATNÁ MONTÁŽ ZVODU BLESKOZVODOU DRÓTOM
AlMgSi OSADENÝM V CHRÁNIČKE A PODPIER PV 17 (KAŽDÝ 1m)
- 11 - ATIKA**
VYMUROVANIE ATIKY Z POROBETÓN. TVÁRNIC DO
LEPIDLA hr. 25cm /100cm-V
POZN: ATIKA SA UKONČÍ OSB DOSKOU hr. 15mm/ 310mm
KOTVENOU ROZP. HMOŽD. DO POROBETÓNU
- 12 - ÚPRAVA PRI SKLOBETÓNE V SCHODISK. PRIESTORE**
DOMUROVANIE OTVOROV PO SKLOBETÓNOVEJ STENE ,hr.
37,5cm, resp. 10cm VRÁTANIE KER. PREKLADOV NAD NAVRH.
OKNAMI

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	<div>D.D.-ARCH s.r.o</div> <div>HENCOVCE 1836</div> <div>09302 VRANOV NAD TOPĽOU</div> <div>MOBIL:0918 683 103</div> <div>drahusdvorjak@gmail.com</div>	
ING. ARCH. D, DVORJAK	ING. ARCH. D, DVORJAK		
OBECNÝ ÚRAD: JASTRABIE NAD TOPĽOU		STUPEŇ	DSPaR
INVESTOR: OBEC JASTRABIE NAD TOPĽOU		FORMÁT:	2A4
NÁZOV VÝKRESU:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113	DÁTUM:	11/2016
MIESTO STAVBY:	JASTRABIE NAD TOPĽOU, p.č. 255		
OBJEKT:			
DRUH VÝKRESU:	POHĽAD VÝCHODNÝ -NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA:	Č.v.
		1:75	22