

Stavba: NsP Považská Bystrica-Komplexná rekonštrukcia OAaIM vr.prístojového vybavenia

Popis		Názov výrobcu	Názov výrobku
Objekt: Objekt prístavby OAaIM a JIS - OAaIM			
Časť: 1.1 Architektonicko stavebné riešenie 3.NP - R01			
5858151020	Separáčné PE fólia		
4297201000	16/PL D+M Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 150x150 mm do minerálneho kazetového podhľadu		
6111111	D1/L Dvere drevené vnútorné 600/1970 jednokrídlové, hladké biele plné s poldrážkou, antibakteriálna kľučka/kľučka+WC zatvárač vid' výkaz stolárskych výrobkov		
6111112	D1a/L Dvere drevené vnútorné 600/1970 jednokrídlové, hladké biele plné s poldrážkou, mriežkou pre VZT, antibakteriálna kľučka/kľučka+WC zatvárač vid' výkaz stolárskych výrobkov		
6111113	D2/P Dvere drevené vnútorné 600/1970 jednokrídlové, hladké biele plné s poldrážkou, mriežkou pre VZT, antibakteriálna kľučka/kľučka+vložkový zámok vid' výkaz stolárskych výrobkov		
6111118	D6/P Dvere drevené vnútorné 800/1970 jednokrídlové, hladké biele plné s poldrážkou, atibakteriálna kľučka/kľučka+zámok vložkový vid' výkaz stolárskych výrobkov		
6111119	D6/L Dvere drevené vnútorné 800/1970 jednokrídlové, hladké biele plné s poldrážkou,zvuk.izolácia RW=32dB, antibakteriálna kľučka/kľučka+zámok vložkový vid' výkaz stolárskych výrobkov		
6111120	D7/P Dvere drevené vnútorné 800/1970 jednokrídlové, hladké biele plné s poldrážkou, antibakteriálna kľučka/kľučka+zámok vložkový vid' výkaz stolárskych výrobkov		
6119000980	20/PL Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, šírka 300 mm, dĺžka 1500 mm , farba biela		
6118713600	Prah dubový L=72 B=10 cm		
61141200	1/PL Plastové okno jednodielne OS, rozmer 600x1200 mm, izolačné trojsklo, interiér. žalúzia, predĺžený pákový ovládač, vid' výkaz plast.výrobkov		
61141202	3/PL Plastové okno pevné, rozmer 1500x2100 mm, izolačné trojsklo, parapet vnútorný plastový, tieniaca fólia z vnútornej strany, čisté priestory, vid' výkaz plast.výrobkov		
22141000	T1 Exteriérová tieniaca clona na okne (ref.výrobok ZIPS CREEN MINIROL, Bxo 89,biely Srgé 600) alebo ekvivalent, rozmer 1500x2100 mm, elektrický motor+dialkové ovládanie, vid' výkaz tieniacich výrobkov		
611412416	11/PL,12/PL Plastová stena interiérová 2025x1700 izolač. dvojsklo priehľadné, kovový nosný stĺpik 2ks, čisté priestory nepriezvučnosť Rw 47 dB, vid' výkaz plast.výrobkov		
611412300	13/PL Plastové interiérové jednokrídlové dvere hladké plné H/B 2200/ 600 mm so zárubňou, otvor 200x100 mm, antibakteriálna kľučka+ vložkový zámok, generálny kľúč, čisté priestory, prahová lišta, vid' výkaz plast.výrobkov		

611412302	15/PL Plastové interiérové jednokrídlové dvere hladké plné H/B 1970/ 800 mm so zárubňou,s otvorom pre mriežku, antibakteriálna kľučka+vložkový zámok, generálny kľúč vid' výkaz plast.výrobníkov		
611412303	19/PL Plastové interiérové jednokrídlové dvere hladké plné H/B 1970/ 800 mm antibakteriálna kľučka, kľučka+vložkový zámok generálny kľúč, čisté priestory, vid' výkaz plast.výrobníkov		
5534121202	B2/P Oceľové dvere 900x2200 plné požiarne s oceľovou zárubňou EW90-EI90 dymotesné, vr.zárubne, s prahom, panikové kovanie, samozatvárač, zámok s vložkou, vid' výkaz výrobníkov		
611830012	B3/P Dvere požiarne drevené biele 800/1970 EW-C/30D3 dymotesné, vr.zárubne, s prahom, panikové kovanie, samozatvárač, zámok s vložkou, vid' výkaz výrobníkov		
5534008	B7 Protipožiarna hliníková zasklená stena interiérová 3150x3070mm s dvojkrídlovými dverami 1650x2100, EI-C /30D3 elektr.mech.rever.zámok, na EPS, zatváranie krídel elektromagnet.aretáciou, prístup na kartu, záložná batéria, vid' výkaz výrobníkov		
5533102	Kovová obložková zárubňa s tesnením 700 x 1970 mm, hrúbka murovanej steny 125 mm, vr. povrchovej úpravy		
5959129371	"PD1" Stropný podhl'ad kovový 600x600 mm umývateľný, antibakteriálny, vr.inštalačných kaziet, líšt a všetkých detailov (ref. Armstrong Metal Bioguard Clip-In Q-Clip F Plain a Gema Grid, ISO 3), alebo ekvivalent		
5534001	1/HL Hliníková zasklená stena interiérová 2180x2750 mm jednoduché sklo, 2-krídlové dvere posuvné s mot.pohonom, 2x približovací snímač, záložná batéria, povrch.úprava, odolnosť voči nárazu, výstraž.pás, vid' výkaz hliník.výrobníkov		
5534003	3/HL Hliníková zasklená stena interiérová 3140x2400 mm izolačné dvojsklo, posuvné 1-krídlové dvere 900x2200 mm s mot.pohonom, okno FIX, 2x približovací snímač, záložná batéria, povrch.úprava, odolnosť voči nárazu, výstraž.pás, vid' výkaz hliník.výrobníkov		
611412415	9/HL Hliníková stena interiérová 1490x2350 s dvojkř.dverami 1250x2200 izolač.dvojsklo, kovový nosný stĺpik 2 ks kovanie kľučka/kľučka+ núdzový únikový uzáver, panikový zámok,otvor pre mriežku,čisté priestory nepriezv. Rw 47 dB vid' výkaz hliník.výrobníkov		
5976411200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 200x200x10 1 Ia		
5976456010	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x11 2 Ia		
28412910R	Podlaha PVC elektrostaticky vodivá hr. 2 mm, vr.uzemnenia		
284001	Podlaha vinylová hr.3 mm pre zdrav.zariadenia (ref. Sarlon Sparkling fy.FORBO), alebo ekvivalent		
284001	Podlaha vinylová hr.3 mm pre zdrav.zariadenia (ref. Sarlon Sparkling fy.FORBO)antibakteriálna, protišmyková, alebo ekvivalent		
5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 Ia		

Objekt: Objekt prístavby OAIM a JIS - OAIM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia

2837741413	Armaflex ACe 9x108 izolácia-trubica, alebo ekvivalent		
2837741566....	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica, alebo ekvivalent		
2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica, alebo ekvivalent		

3882122	Vodomer ET Qn 1,5 DNN, alebo ekvivalent		
6420142980	Misa kombinovaná, keramika biela so sedátkom		
6420135170	Umývadlo diturvitové		
6420135111	Umývadlo diturvitové bezprepadové		
554230120	Vanička sprchová akrylátová protisklzová		
5523400560	Nerezový drež		
5523401380	Nerezová výlevka s umyvadlom AZP BRNO VLU 02 + natáčacia páková batéria, alebo ekvivalent		
55146445	Umývadlová termostatická batéria klinická medi care (ref.výrobok 35080564), alebo ekvivalent		
5514644580	Umývadlová stojánková páková batéria RAF štandard, alebo ekvivalent		
5513006570	Drezová batéria stojanková		
5516240017	Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková HL138, DN32, (0,15 l/s), 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/guma, alebo ekvivalent		
5516512005	Podomietková inštalácia sada HL4000.0, (0,6 l/s), DN32 pripojenie, DN40/50 odtok, k práčkam, umývačkám riadu a umývadlám, PP/nerezová oceľ, alebo ekvivalent		

Objekt: Objekt prístavby OAIM a JIS - OAIM

Časť: 1.5 Vykurovanie - R01

286001	Termostatický ventil IMI Heimeier Eclipse DN 15, alebo ekvivalent		
551001	IMI HEIMER Vekotex Eclipse G3/4 rohový, alebo ekvivalent		
48489	Automatický odvzdušňovač Flamco typ Flexvent DN15, alebo ekvivalent		
4848904	Vykurovacie teleso RADIK KLASIK 22 500/700 (Biela RAL 9016), alebo ekvivalent		
4848906	Vykurovacie teleso RADIK KLASIK 22 500/900 (Biela RAL 9016), alebo ekvivalent		
4848907	Vykurovacie teleso RADIK KLASIK 22 600/700 (Biela RAL 9016), alebo ekvivalent		
4848909	Vykurovacie teleso RADIK 30 HYGIENE 603/1204 (Biela RAL 9016), alebo ekvivalent		

Objekt: Objekt prístavby OAIM a JIS - OAIM

Časť: 1.6 Silnoprád

2.	Typ "A"- kazetové LED stropné svietidlo na povrch LED , IP40, 230V s opálovým krytom,3737Lm		
3.	Typ "B"- LED stropné svietidlo do podhľadu LED 49W 4050lm 3000K 80Ra, IP40, 230V s opálovým krytom		
4.	Typ "J"- LED svietidlo do podhľadu 29W 2650lm 3000K 80Ra 230V, IP54, opálový kryt		
5.	Typ "N1"- kazetové LED svietidlo do podhľadu raster 600x600 50W, IP65, 230V s opálovým krytom		
6.	Typ "N3"- kazetové LED svietidlo do podhľadu raster 600x300 25W, IP65, 230V s opálovým krytom		
44.	Rámček jednonásobný biely - TANGO		
45.	Rámček dvojnásobný biely -TANGO vodorovný		
47.	Rámček štvornásobný biely -TANGO vodorovný		
51.	Kryt delený - biely TANGO		
53.	Jednopolový vypínač , typ: PLEXO 55 č.1, 10A/250V,		
60.	Striedavý prepínač ,typ PLEXO 55 č.6,10A/250V,		

69.	Zásuvka jednonásobná s clonkami TANGO typ 5588A-A2359H		
76.	Rámček štvornásobný biely -REFLEX vodorovný		
83.	Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5598D-A2349B		
2.	Typ:"NB1"-141612.CGS DIOS-CB-2W, pre centr.zdroj, 1xLED, 222 lm, IP65 + adres.modul CG-S, Bezpečnostné LED zapustené na CBS typ Bezpečnostné LED zapustené na CBS , adresovateľné min IP65(54) a antibakteriálnou upravou alebo ekvivalent overiť svietidlo na používanie sanitačné roztoky		
3.	Typ:"NB3"-3514 LED CG-S ,Bezpečnostné LED prisadené na CBS typ Bezpečnostné LED prisadené na CBS , alebo ekvivalent		
4.	Typ:"NB9"-Outdoor Wall LED CG-S, Bezpečnostné LED prisadené na CBS typ Bezpečnostné LED prisadené na CBS, má keramickú svorkovnicu,alebo ekvivalent		
5.	Typ:"NP1"-Style 22011 LED CG-S, Piktogramové LED prisadené na stenu CBS typ Piktogramové LED prisadené na stenu CBS, IP54 , alebo ekvivalent		
6.	Typ:"NP2" Style-22021 LED CG-S, Piktogramové LED prisadené na strop CBS typ Piktogramové LED prisadené na strop CBS, IP54 alebo ekvivalent		
7.	Typ:"NP3"- 51011 LED CG-S ,Piktogramové LED prisadené na stenu CBS typ Piktogramové LED prisadené na stenu CBS , má keramickú svorkovnicu,alebo ekvivalent		

Objekt: Objekt prístavby OAIM a JIS - OAIM

Časť: 1.8 Štrukturovaná kabeláž

1.1	Dátový rack ,42Ux600x600 (preskl.dvere)		
1.4	Patch panel modulárny neosadený 24 portov STP		
1.14	UPS 230V 1000VA, rack prevedenie		

Objekt: Objekt prístavby OAIM a JIS - OAIM

Časť: 1.11 EPS

1.	Optický hlásič Zettler Expert 830P (bez izolátora), obj. č. 516.830.052		
3.	Tepelný hlásič Zettler Expert 830H (bez izolátora), obj. č. 516.830.053		
5.	Multisenzorový hlásič Zettler Expert 830PC (bez izolátora), obj. č. 516.830.054		
10.	Tlačidlový hlásič Zettler Expert DIN820(vnútorne prostredie), obj. č. 552.032		

Objekt: Objekt prístavby OAIM a JIS - OAIM

Časť: 1.12 HSP

1.	Skrinkový reproduktor EN54, biely, IP54, odbočky 6W, 3W, 1,5W, teplota okolia -20°C...80°C,		
2.	Stropný reproduktor pre montáž do podhľadu certifikovaný podľa EN54, IP32 biely, odbočky 9W, 6W, 3W, 1.5W, 0.75W teplota okolia -25°C...55°C,		