







- B1 DEMONTOVAŤ DVERNÉ A OKENNÉ KONŠTRUKCIE SPOLU S EXTERIÉROVÝM PARAPETOM, VRÁTANE KLAMPIARSKYCH A ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
- B2 PRIPRAVA PODKLADU PRE FASÁDY ST1, ST2:
  - OSEKAŤ KER. MALOFORMÁTOVÝ OBLAD (20mm), VPC OMIETKY (20mm), HERAKLITOVÉ DOSKY (60mm) V MIESTACH UVOĽNENÍHO A PORUŠENÍHO
  - OBKLADU, T.J. CCA 15% Z CELKOVEJ PLOCHY OBLADU
  - REPROFILOVAŤ ŽELEZOBT. PRVKY (POZRI TEXTOVÚ ČASŤ PD)
  - NEROVNOSTI VYSPPRAVIŤ VYROVŇAVACOU OMIETKOU
- B3 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIE ATIKY
- B4 DEMONTÁŽ ZÁBRADLIA
- B5 DEMONTÁŽ KOVOVÝCH SLNOLAMOV
- B6 DEMONTÁŽ PARAPETOV ZACHOVANÝCH OKIEN
- B7 DEMONTÁŽ VSTUPNÝCH DVERÍ A VYBÚRANIE CELEJ PRIECHÝ
- B8 VYBÚRANIE PARAPETU PRE OSADENIE DVERÍ
- B9 ODSTRÁNENIE PREČNIEVAJÚCEHO PARAPETU – ZAROVNANIE S MURIVOM
- B10 DEMONTÁŽ KAPOTÁŽE STÚPACÍCH POTRUBÍ
- B11 ODSTRÁNENIE PREČNIEVAJÚCICH ČASŤI PARAPETU, EXTERIÉR
- B12 DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO OBLADU
- B13 ODSTRÁNENIE BLESKOZVODOV
- B14 ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH ČASŤÍ STREŠNÉHO PLÁŠŤA
- B15 ODSTRÁNENIE ČASŤÍ STREŠNÉHO PLÁŠŤA:
  - EPDM, GEOTEXTÍLIA, TEPELNÁ IZOLÁCIA (PO VRSTVU ASFALTOVEJ HI)
- B16 DEMONTÁŽ, ÚPRAVA A SPÁTNÁ MONTÁŽ REBKRIA
- B17 DEMONTÁŽ A SPÁTNÁ MONTÁŽ VZT ZARIADENIA
- B18 ODSTRÁNENIE ŽLABU
- B19 VYBÚRANIE ČASŤI ATIKY 600
- B20 ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ČASŤI STREŠNEJ HYDROIZOLÁCIE
- B21 OSEKAŤ PODHLADOVÝ OBLAD, ZAROVNAŤ S INTERIÉROVÝM PODHLADOM
- B22 VYBÚRANIE PODLAHY PRE OSADENIE KARUSELOVÝCH DVERÍ
- B23 DEMONTÁŽ PROTIDAŽOVÝ MREŽKY
- B24 VYBÚRANIE MURIVA – ROZŠÍRENIE OTVORU DO PÔVODNEJ VEĽKOSTI
- B25 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA

	ŽELEZOBETÓN
	MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
	LAHČENÝ BETÓN
	HYDROIZOLÁCIA
	MALOFORMÁTOVÝ KERAMICKÝ PŮVODNÝ OBKLAD, LEPIACA MALTA, HERAKLIT
	TEPELNÁ IZOLÁCIA

- FAREBNOSŤ PLECHU RAL1001, PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ URČÍ INVEŠTOR
- OBKLAD ALUCOBOND MUSÍ SPLŇAŤ TRIEDU HORLAVOSTI s1d0.
- DIFÚZNA FÓLIA MUSÍ SPLŇAŤ TRIEDU HORLAVOSTI A.
- PRESNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE.
- MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE KONŠTRUKCIÍ VÝCHÁDZA Z PŮVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY.
- PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NÚTNÉ OVEŘIŤ ROZMERY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA.
- PRED VÝROBOU OKIEN A FASÁDNÝCH ELEMENTOV JE POTREBNÉ OVEŘIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV.
- PRED ZAČATÍM ZATEPLOVACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PORUCHY A NEROVNOSTI PODKLADU.
- PRI VÝSTAVBE JE NÚTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A NARIADENIA VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV.
- VŠETKY VÝROBKÝ POUŽITÉ NA STAVBE MUSIA MAŤ CERTIFIKÁT KVALITY ALEBO PREUKÁZANIA ZHODY.
- AKÉKOLVĚK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASŤI VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY.
- PROJEKTANT NENIESE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNEHO (PÍSMENNÉHO) SOHLASU.
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA.
- V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII DIELA JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ AUTORA PROJEKTU.
- DETAILY NENAHRAĐDZÁJÚ VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA FASÁDY
- DETAILY ZOBRAZUJÚ ŠCHÉMU RIŠENIA, UPRESŇIŤ ICH VÝBRANÝ DODÁVATEĽ FASÁDY, NÚTNÉ KONZULTOVAŤ ODSÚHLASÍ S AUTORM PROJEKTU
- ZATEPLENIE A IZOĽÁCIA STRECHY A ATIKY Z VNÚTORNEJ STRANY NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY V TEJTO ETAPE.
- TEPELNÁ IZOĽÁCIA NA VŠETKÝCH FASÁDACH DO VÝŠKY 300 MM OD TERÉNU - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN.

AUTOR PROJEKTU:	DOC. ING. ING. ARCH. MILAN PALKO, PHD.
PROJEKTANT:	ING. BOHUS BOHUNSKÝ, ING. LUKÁŠ BOŠK, ING. JÁN HOLÝ, ING. TOMÁŠ FILO, ING. PETER HRIMAN, PHD.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ING. ARCH. MILAN PALKO, PHD.
VÝPRACOVAL:	ING. BOHUS BOHUNSKÝ, ING. LUKÁŠ BOŠK, ING. JÁN HOLÝ, ING. TOMÁŠ FILO, ING. PETER HRIMAN, PHD.
STAVEBNÍK:	SLOVENSKÁ TECHNIKA UNIVERZITA V BRATISLAVE – STAVEBNÁ FAKULTA
MIESTO STAVBY	RADLIŠKOVÁ 11, BRATISLAVA 813 68

NÁZOV STAVBY	OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBALOVÉHO PLÁŠŤA BLOKU "B"
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 OBYTOVÉ STENY
OBSAH VÝKRESU	REZ F-F' BÚRACIE PRÁCE

APOL, s.r.o  
Štiavnik 743  
Okř. Bytča  
PSČ 01355  
IČO: 36 432 865

Č.ETAPY	1
STUPEŇ PD	REALIZAČNÝ PROJEKT
DÁTUM	09/2017
FORMÁT	5x44

E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ  
E1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
1:100	S001-P-37

