







| OZNAČENIE NA VÝKRESE | SCHEMATICKE ZOBRAZENIE POPIS | ROZMERY v mm š x v | TECHNICKÁ NORMA KATALÓG | POČET ks | | | KOVANIE | ZASKLENIE | POZNÁMKA |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------|---|-------|-------------------------|----------------------|--|
| | | | | L | P | SPOLU | | | |
| O1 | VCHODOVÉ DVERE dvojkrídlové, otváracé  | 2000/2320 | | | | 1 | celoobvodové kovanie | izolačné trojsklo | svetlý rozmer otvoru dverí 1800/2220 bezbariérový prah |
| O2 | OKNO pevné  | 2000/2260 | | | | 1 | | izolačné trojsklo | vonkajší parapet hliníkový s povrchovou úpravou d=1950mm r.š.=210mm |
| O3 | OKNO pevné  | 2000/2260 | | | | 1 | | izolačné trojsklo | |
| O4 | OKNO pevné  | 2000/2260 | | | | 1 | | izolačné trojsklo | vonkajší parapet hliníkový s povrchovou úpravou d=1950mm r.š.=210mm |
| O5 | OKNO pevné  | 2000/2260 | | | | 1 | | izolačné trojsklo | |
| O6 | OKNO pevné  | 800/2260 | | | | 2 | | izolačné trojsklo | El 15 D1 náhrada protipožiarnej steny vonkajší parapet hliníkový s povrchovou úpravou d=750mm r.š.=210mm |