

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

FATRAFOL 818/V-UV je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC hr. 1,5mm s UV stabilizáciou s výstužou zo sklenených vlákien pre vegetačné strechy a pod štrk (vystavené UV – atikový komín a pod alt 810)

|    |            |   |    |           |       |           |       |
|----|------------|---|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 90 | 712990040  | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 1 245,940 | 0,486 | 605,527   | 0,000 |
| 91 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 300                            | m2 | 1 432,831 | 1,008 | 1 444,294 | 0,000 |
| 92 | 998712201  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m  | %  | 161,410   | 2,350 | 379,314   | 0,000 |

**713 Izolácie tepelné 32 342,892 0,000**

|    |            |  |    |         |        |           |       |
|----|------------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 93 | 713122111  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 597,440 | 0,844  | 504,239   | 0,000 |
| 94 | 2837653425 | EPS 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm                                     | m2 | 604,883 | 10,040 | 6 073,025 | 0,000 |

Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.

|    |            |  |    |         |        |           |       |
|----|------------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 95 | 713122111  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 4,450   | 0,844  | 3,756     | 0,000 |
| 96 | 2837500140 | Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm                   | m2 | 4,539   | 17,787 | 80,735    | 0,000 |
| 97 | 713132132  | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením          | m2 | 265,630 | 8,977  | 2 384,561 | 0,000 |
| 98 | 2837653206 | EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 100 mm                      | m2 | 270,943 | 10,206 | 2 765,244 | 0,000 |

Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.

|     |            |  |    |         |        |           |       |
|-----|------------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 99  | 713142151  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne     | m2 | 424,850 | 1,616  | 686,558   | 0,000 |
| ##  | 2837500130 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm  | m2 | 433,347 | 6,834  | 2 961,493 | 0,000 |
| 101 | 713142160  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 620,970 | 1,925  | 1 195,367 | 0,000 |
| ##  | 2837653502 | EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S   | m3 | 84,697  | 89,739 | 7 600,624 | 0,000 |

Minimálna objemová hmotnosť: 24,5 kg/m3.

|     |            |   |    |           |       |           |       |
|-----|------------|---|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 103 | 713142250  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 620,970   | 1,934 | 1 200,956 | 0,000 |
| ##  | 2837653440 | EPS 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm   | m2 | 1 438,060 | 4,500 | 6 471,270 | 0,000 |
| 105 | 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                   | %  | 319,280   | 1,300 | 415,064   | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 231,426 0,000**

|     |              |  |    |       |        |         |       |
|-----|--------------|--|----|-------|--------|---------|-------|
| 106 | 721230109    | Montáž strešného vtoku pre izolácie DN 110 | ks | 4,000 | 7,484  | 29,936  | 0,000 |
| ##  | 2866300528,1 | Strešná hranatá vpušť - bočná PVC          | ks | 4,000 | 49,800 | 199,200 | 0,000 |

Strešný vtok DrainBox DN 75 vertikálny s tepelne izolovaným a výškovo nastaviteľným telesom vpusť na uchytenie tepelnej izolácie 100 - 160 mm, s PVC - límcem k navareniu PVC izolačných fólií a košíkom na zachytávanie naplavenín Dm. 180. Balenie: stavebná zátk. Stavebná krytka je predmetom dodávky.

|     |           |   |   |       |       |       |       |
|-----|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 108 | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 2,290 | 1,000 | 2,290 | 0,000 |
|-----|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------|

**763 Konštrukcie - drevostavby 4 170,832 0,000**

|     |           |   |    |         |        |           |       |
|-----|-----------|---|----|---------|--------|-----------|-------|
| 109 | 763138212 | Podhľad SDK - RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD    | m2 | 171,960 | 24,110 | 4 145,956 | 0,000 |
| 110 | 998763401 | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | %  | 41,460  | 0,600  | 24,876    | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 4 416,370 0,000**

|     |             |   |    |         |        |           |       |
|-----|-------------|---|----|---------|--------|-----------|-------|
| 111 | 764711113   | Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 200 mm   | m  | 41,800  | 9,826  | 410,727   | 0,000 |
| 112 | 764731115,1 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov r.š. 450 mm                         | m  | 174,400 | 19,840 | 3 460,096 | 0,000 |
| 113 | 764753001,1 | Odpadová rúra 60x60 mm  | m  | 0,500   | 17,480 | 8,740     | 0,000 |
| 114 | 764753002,1 | Odpadová rúra 100 x 100 mm  | m  | 13,400  | 19,950 | 267,330   | 0,000 |
| 115 | 764761111   | Žľab pododkvapový štvorcový rozmer 136 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab | m  | 1,200   | 48,354 | 58,025    | 0,000 |
| 116 | 764761235   | Žľabový kotlík k štvorhranným žľabom rozmer 136 mm                                  | ks | 4,000   | 32,809 | 131,236   | 0,000 |